

珍珠岩保温板厂家 吕梁保温板 润城保温建材销售

产品名称	珍珠岩保温板厂家 吕梁保温板 润城保温建材销售
公司名称	范县润城保温建材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	范县濮城镇后毕庄村213号
联系电话	18790955969 18790955969

产品详情

在注重保温的当今社会，保温材料越来越多，但受欢迎的保温产品还是非珍珠岩板莫属。对于这款深受广大用户青睐的产品，很多亲们都不甚了解。我们都知道珍珠岩板具有导热系数极低的优点，那么什么因素会影响它的导热系数呢？接下来就由我们厂家为您介绍厚度不同的珍珠岩保温板热阻值如何。生活中常见的珍珠岩板有三种，它们分别是厚度为15毫米的小型珍珠岩保温板与厚度是17毫米的中型珍珠岩保温板，以及厚度为20毫米的大型珍珠岩保温板。它们的热阻值如下：15毫米的珍珠岩保温板热阻值范围是0.14到0.19瓦每平方米开尔文；而中型珍珠岩保温板的热阻值范围是在0.16到0.22瓦每平方米开尔文之间；至于大型的20毫米珍珠岩保温板，它的热阻值范围为0.19到0.26瓦每平方米开尔文。

珍珠岩保温板的应用范围：珍珠岩保温板广泛应用于各建筑领域，是一个前景远大、方兴未艾的行业。国内外珍珠岩矿占主导地位的用途是生产膨胀珍珠岩及其制品。目前我国珍珠岩外墙保温板的年产量已超过600万立方米，占我国保温材料年产量的7%左右，珍珠岩保温板，是国内使用较为广泛的一类轻质保温材料。珍珠岩保温板主要用于住宅、工业、公共建筑的墙体及楼房屋面、游泳池、冷库、锅炉及一些对防水有特殊要求的保温工程。

隔音性：因由多孔的无数独立的气泡形成，珍珠岩保温板厂家，所以吸音效果比一般的混凝土高出5倍左右，隔声系数大于45dB。

施工方便，工效高：施工方便、工期短、施工中无需沙、水泥等材料，材料堆放简洁、体积小，占用场地设备等资源少、无建筑垃圾，施工完成后无需抹灰。传统砌块墙体需要12人60分钟的施工量，用发泡水泥板只需3人60分钟即可完成，外墙珍珠岩保温板，节约人工成本。

抗压强度、粘结力强：复合发泡水泥保温板中使用了特种纤维，珍珠岩保温板增加了发泡水泥板的抗压强度，经国家检测机构检验，抗弯破坏荷载为可承重自重3倍以上(为1.5倍)，抗压强度为5/MPa以上(为3.5/MPa)，吕梁保温板，吊挂力为1500/N以上(为1000/N)。

无毒无害、环保节能：复合发泡水泥保温板是以水泥和粉煤灰等为主要生产原材料，高温下不会燃烧且没有有毒氯体释放，属于安全性环保材料，且作为利废产品得到国产产业政策的支持。

珍珠岩保温板厂家-吕梁保温板-润城保温建材销售由范县润城保温建材销售有限公司提供。行路致远，砥砺前行。范县润城保温建材销售有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为砂浆具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!