

日本品质静音汽油发电机10KW

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 日本品质静音汽油发电机10KW |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 型号:TOTO10 品牌:大泽动力 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138 |

产品详情

日本品质静音汽油发电机10KW是以汽油机为原动机，拖动同步发电机发电的一种电源设备。大泽汽油发电机组输出功率范围广，启动和运行可靠高、发电质量好、重量轻、体积小、维护简单、低频噪声小等优点。特别的设计，外加封闭式静音罩，噪音更小，采用四轮推车式风格，可移动，便于行动，方便收置。日本品质静音汽油发电机10KW

温馨提示：看来给发电机添加水也没有那么简单，还有许多关于发电机的小知识等待你的了解，赶快来关注一下吧!

现在大家对汽油发电机是越来越熟悉，原因是各地水电供应因多方原因出现了严重紧缺，用电受到需要程度限制，而近几年，正是我国工业经济快速发展的时期，众多企业都纷纷加足马力投入大规模;其次是前两年众多客户购买汽油发电机是为了应急，日本品质静音汽油发电机10KW在购买时没有长远打算，而事过境迁所购的小型发电机已适应不了新需求，在此情况下，更新换代的汽油发电机也占了很大一部分;

型号：TOTO10

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

发动机参数

发动机型号 TOR-670

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：1.1L

发动机排量：0.65L

气缸数量：直列 双缸

缸体结构：双缸风冷发动机

动力超载保护：有

消音装置：工业消音装置

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：机械调速

冷却方式：空气冷却

额定转速：3600r/min

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：12H

噪音 (db) 7M 54-59

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：180/220kg

外形尺寸：1140*650*930mm带轮子

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

变频启动装置

自适应高原用化油器

静音发动机Y版本