

下水管道闭水气囊 管道渗漏检验气囊 黔南管道封堵器 2022新闻

产品名称	下水管道闭水气囊 管道渗漏检验气囊 黔南管道封堵器 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	315.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

管道封堵气囊的使用说明：

一、使用前：

- 1、检查管道封堵气囊表面是否干净，有无覆着污物，是否完好无损，充少量气检查配件及气囊有无漏气的地方，检查压力表指针是否指向零位，仔细看准压力表的单位（如MPa与bar与kpa，与pa之间的换算一定搞清楚，不少施工人员就因为看错压力表的单位，充气压力过大导致气囊破裂）。确定正常方可进入管道内进行封堵作业。
- 2、管道的检查：封堵前应先检查管道的内壁是否平整光滑平整，有无突出的毛刺、玻璃、石子等尖锐物，如有立即清除掉，以免刺破气囊，气囊放入管道后应水平摆放，不要扭着摆放，以免窝住气体打爆气囊。
- 3、用于燃气、天然气、石油管道傳用封堵气囊（与普通封堵气囊有区别）时需要开孔作业时，切注意开孔的直径一定要比气囊不能折叠部分的直径要大一些，以方便放入和取出。

二、使用中：

保持管道封堵气囊内压力均匀，充气时应缓缓充气，观察压力表上升有无变化，如压力表快速上升说明充气过快，此时应放慢充气速度，将止气阀稍微拧紧一些，已减轻进气的速度，否则速度过快，迅速超过压力很有可能就会打爆气囊，因为所用气泵功率大小品牌质量不等与充气的速度有一定差异，所以在地面充气时必须计算将气囊充鼓起来所需要的时间，在管道内使用时，如已达到气囊在地面上鼓起来的时间，而压力表还没有反应，则必须停止施工，先查明是气囊还是配件的原因

三、使用后：

使用完毕应立即对管道封堵气囊表面用清水进行清洗，用于石油管道时，气囊清洗必须使用專用清洗剂，经检查气囊表面没有附着物后方可入库。

管道封堵气囊的贮存与保养：

- 1、长时间没有用时应在气囊内充少许气体或投入滑石粉，以防温度高时胶片与胶片之间形成粘结
- 2、气囊在运输与贮存过程中，应避免阳光直射，雨雪浸淋、禁止与酸、碱、油类及有机溶剂等接触，并距热源2m之外。气囊应贮存在为10~35℃，相对湿度为50~80%的仓库中。温度过高或过低，会使胶面老化、龟裂、变硬、无弹性，造成容易爆裂等原因，气囊在贮存时、严禁长期挤压堆放，气囊之间的间距不少于10mm。
- 3、注意事项：搬运或移动时，防止胶面磕、碰、划伤。新气囊不用时请不要把包装纸取下，包装纸能起防护作用。超标准期存放的气囊，使用前应检查气囊有无问题，方可进行封堵施工。