

350A本田动力发电电焊机参数型号

产品名称	350A本田动力发电电焊机参数型号
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:SUH350 品牌:本田 焊条范围:0-7.0mm
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

350A本田动力发电电焊机参数型号

本田动力发电电焊机采用发电电焊技术，是真正意义上的发电电焊机并且一机两用，性能，可以达到理想的性价比，让你享受到更多的经济实惠。而且同步使用负载性能好，在电焊时可同时进行供电，电焊操作不影响发电的电压与波型，从而提高工作效率，便于使用。

本田汽油发电焊机可焊2.5-8.0焊条 可以出色施行普通焊接电弧稳定、飞溅小，手感细腻、流畅。配有省油电磁阀与焊机的高发电效率同其它设备相比节能10%，焊接优良采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳运行成本更具竞争力。5 KW交流辅助电源，可为多种电动工具提供现场电源。优点：发电电焊一体、重量轻、移动方便。广泛用于，供电、铁路、市政，石油管道等户外焊接及发电施工作业。

型号：SUH350

发电机参数

额定功率：5KW

后备功率：6KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

功率因素：1.0

相 数：单相

电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压(V DC)：60-95V

焊接电压：22-35V

焊条范围：0-8.0mm

电流调节：0-350A

焊机等级：工业级

焊接电流：逆变直流焊机

发动机参数

发动机型号 GX690本田动力

发动机类型：双缸 风冷发动机

活塞排量：688CC

功率转速: 21HP/3600kpm

启动方式: 电启动

润滑油容积: 1.9L

耗油量 3.5L/H

燃油类型：汽油

其他参数

机组尺寸：935*620*650

结构类型：开架式

噪音水平7M处 72

油箱容积：37L

蓄电池：12V-24Ah

净重：150/170

焊接是一种不可拆卸的连接方法，是金属热加工方法之一。焊接与铸造、锻压、热处理、金属切削等加工方法一样，是机器销售、石油化工、矿山、冶金、航空、航天、造船、电子、核能等工业部门中的一种基本生产手段。没有现代焊接技术的发展，就没有现代的工业和科学技术的发展。

焊接是被焊工件的材质（同种或异种），通过加热或加压或两者并用，并且用或不用填充材料，使工件的材质达到原子间的结合而形成性连接的工艺过程。

相比较于电焊机而言相信做钢结构工程、建筑工程以及常年在野外施工的朋友们来说一点都不陌生，因为这是他们工作的必备品，电焊机顾名思义就是需要用电的焊机，可是对于一个专门从事野外施工的的工种，他们在外作业能接到电源的情况极少见，这也给我们从事此项工作的朋友来说带来了很大的苦恼，欧鲍实业生产发电电焊机、柴油发电焊机、汽油发电焊机、汽油发电机、柴油发电机，我们生产的发电焊机是不需要接电源的，发电电焊一体的机器，专门应对于接不上电源的情况下而设计的发电焊机。如果您想了解此款产品，请联我们。