

山东金魁施工升降台，施工升降台

产品名称	山东金魁施工升降台，施工升降台
公司名称	济南金豪塔机配件销售中心
价格	.00/个
规格参数	类型:固定式升降台 型号:ssd 整机重量:1000 (kg)
公司地址	章丘市明水香港街二期10号楼
联系电话	086 0531 83218887 13853132660

产品详情

类型	固定式升降台	型号	ssd
整机重量	1000 (kg)	额定载荷	2*1000 (kg)
最低高度	12000 (mm)	最大宽度	5300*3270 (mm)
电动功率	5.5 (KW)		

ssd100/100 遥控安全节电人货两用施工升降机经国家能源监测中心监测：节

电是同类产品的4.05倍，ssd100 安全节电人货两用施工升降机具有非常明显的节

能效果。本机是一种钢丝绳曳引提升的施工升降机，曳引机置于顶部，类似于室内电

梯的传动原理，与传统齿轮齿条传动的升降机相比，具有以下优点：

1、省电：对重（配重）超过空笼重量500kg，因此，在吊笼载重500kg时，用

电很少很少（平衡）。每只吊笼配5.5kw电机一台，以8小时工作时间计，每天可节省电费300-400元。

2、噪音低：吊笼内没有电机传动及齿轮走动的噪音。3、维护保养成本低：易损件更换方便、成本低。

4、平稳：因用变频器控制，和电梯一样启动和停止都很平稳。

5、安装拆卸方便：标准节装、拆自身就能完成，不需要借助外部设备，安全

快捷，升节时不用拆除钢丝绳。

6、安全装置齐全：主机上有双向匀速式安全器，每只吊笼高有限速和防坠双

重功能的安全器。上下限位，门机电联锁，上下

极限位齐全并遥控控制。用户还可选配超重限制器，楼层呼叫等设施。

7、本机为无线遥控控制，没有控制线的损坏，使顾客大大降低了维修费用。

产品技术参数 1、额定载重量：2 × 1000kg 2、成员人数：2 × 12人 3、额定起升速度：38m/min
4、最大架设高度：120m 5、主电机型号功率：yej132s-4-5.5kw 6、吊杆电机：y90l-4-1.5kw
7、吊笼内空尺寸：3m × 1.3m × 2m 8、底笼最大外形尺寸：5.3m × 3.27m
9、标准节尺寸：850m × 850m × 1500mm 10、吊杆额定起重量：200kg 11、架体60m高整机重量：10800kg
12、吊笼重量（带司机室）：900kg 13、对重重量：1300kg此升降机最大特点就是-室内电梯，室外移！