

AP12.40.08.3 , AP35B.50.06.1.V丹麦格兰富不锈钢潜水泵

产品名称	AP12.40.08.3 , AP35B.50.06.1.V丹麦格兰富不锈钢潜水泵
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	4900.00/台
规格参数	品牌:格兰富 型号:AP12.40.08.3 材质:不锈钢
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

格兰富水泵 不锈钢排污泵

AP不锈钢排水,排污泵

流量Q: 35 m³/h

扬程H: 18 m

泵送液体温度范围: 0 ° C ~ +55 ° C

系统承压: 50 mm

安装深度 : 在液位以下10米

封闭等级 : IP68

绝缘等级 : F

KP150-A-1 , KP250-A-1 , KP350-A-1 , KP150-M-1 , KP250-M-1 , KP350-M-1 , AP12.40.04.1 , AP12.40.04.3 , AP12.40.06.1 , AP12.40.06.A.1 , AP12.40.06.3 , AP12.40.08.1 , AP12.40.08.A.1 , AP12.40.08.3 , AP35B.50.06.1.V , AP12.50.11.A.1 , AP12.50.11.A.3 , AP35.40.06.A1V , AP35B.50.06.1.V , AP50B.50.11.3.V , AP50B.50.15.3.V

格兰富全系列的排水 , 排污泵 , 可广泛用于家庭 , 工业及建筑领域的废污水排放,还可用作市政污水系统废污水的传输。

KP和AP系列即可用作临时安装，也可用作固定安装，同时AP系列还可用作自动耦合安装。工作条件：K
P泵的PH值为4至9 AP泵的PH值为4至10 密度：1.100kg/m³ 水下安装深度：10m
立式单级潜水泵离心泵，有水平方向或垂直方向排出口，可用作固定安装或用自动耦合装置安装。
封闭等级：IP68 绝缘等级：F 不锈钢泵
单相内有热保护开关，无须另外的电机保护，三相需和电机启动装置联接。

格兰富离心泵 GRUNDFOS水泵 丹麦GRUNDFOS grundfos水泵 格兰富清水泵 格兰富不锈钢泵
格兰富多级离心泵 格兰富型号 格兰富价格 格兰富进口水泵 进口水泵 不锈钢泵 离心泵
丹麦格兰富 格兰富水泵 格兰富 不锈钢泵 进口水泵 格兰富自吸泵
格兰富自吸水泵 格兰富水泵 格兰富污水泵 格兰富不锈钢排污泵 格兰富潜水泵

格兰富KP,AP,AP35B,AP50B小型不锈钢排水泵

KP泵系列设计用于将泵全部或部分浸没在液体中进行废水的传输和排放，主要可用作：排出地窖或建筑
物的水，泵抽无厕所废水的家庭废水，使地下水位降低，农业，牛奶场，园艺及加工工业抽排水。
KP泵为一种单级不锈钢排水泵，泵体设计坚固，在顶部有向上的排放口。

AP泵用于抽地下的废水，地下水，含污泥水及地表水，主要有集水坑，竖井。暗沟，隧道，地下室，地
窖，地下车库。

叶轮是半开式铸铁叶轮，间隙为10毫米。在叶轮的进口侧装有一块可调整的铸铁耐磨环。

南京斯瑞莱机电设备有限公司

马丽娟