

背贴式橡胶止水带 外贴式止水带 甘南EB400*6型止水带 2022新闻

产品名称	背贴式橡胶止水带 外贴式止水带 甘南EB400*6型止水带 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

外贴式橡胶止水带是以天然橡胶、三元乙丙为主要原材料和各种助剂辅料，经塑炼、混炼、压制成型。利用橡胶的高弹性和压缩性，在各种荷载下会产生压缩弹性变形，从而起到紧固密封有效地防止建筑构件中变形缝处的漏水、渗水，可确保工程建筑物的使用寿命。广泛用于水利涵洞、挡水坝、水渠、地铁、公路、隧道、高层建筑的地下室和停车场等工程。橡胶止水带的生产完全采用GB18173.2-2000《高分子防水材料-止水带》标准组织生产的。可按用户要求生产各种止水带形状、尺寸的产品，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型橡胶止水带接头产品，可适用于任何设计要求。橡胶止水带的施工与安装在橡胶止水带施工过程中，要求并保持止水带应与混凝土结合紧密可靠；能对完工后的施工质量进行检测；

外贴（背贴）式橡胶止水带施工方法：方法1、在止水带背面配30mm厚木模板，模板的宽度和长度应满足止水带安装的要求，木模板应与外墙整体模板连成一体，以防浇筑混凝土时木模板发生位移、漏浆，失去止水作用。同时用212in（lin=25mm）双帽钉将外贴式橡胶止水带与木模板固定，将双帽钉钉在止水带两侧最边缘部位，每隔200mm钉双帽钉一个。安装好的止水带应平整，无下垂现象，此部位在浇筑混凝土后，强度达到设计强度的80%以上方可拆模。

方法2、在止水带背面砌筑240mm厚砖墙作为外模，砖墙的宽度和长度应满足止水带安装的要求，砖墙应与外墙整体模板（钢模、竹模等）连接成一体，以免浇筑时漏浆，失去止水作用。砖墙内侧提前粘贴3mm厚的三元乙丙橡胶防水卷材或氯丁橡胶片（粘贴于砖墙内侧抹灰层之上，要牢固）然后再将橡胶止水带与其用401防水胶粘贴牢固。

