

AB双组份聚硫密封胶 嵌缝防渗漏 龙岩双组份聚氨酯密封胶 2022新闻

产品名称	AB双组份聚硫密封胶 嵌缝防渗漏 龙岩双组份聚氨酯密封胶 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.30/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

以下是自流平型和非下垂型两种双组份聚硫密封胶的用法给大家讲解一下：

一、自流平型双组份聚硫密封胶的用法：

在浇注密封胶前首先保证接缝表面必须完全干燥、清洁、无霜。表面所有灰尘和水泥稀浆必须清刷处理干净。金属表面的锈层及保护漆也需除去。将自流平型双组份聚硫密封胶按比例调制好以后，直接灌到地缝里，本产品为水状物，能够流淌到建筑物变形缝里,在施工建筑物平面的地缝时,用自流平型双组份密封胶会省时省力。

二、非下垂型双组份聚硫密封胶的用法：

1、将双组份聚硫密封胶的B组份液体全部投入A组份中，否则影响固化时间和胶性。该密封胶配制均匀后应尽快用完（适用期2小时）避免膏体固化（固化后不能再施工）造成浪费。

2、A,B组份一定要调匀，不论机混还是手工混合，均应做到不能有色差，如果混合不均匀，就会固化慢或者长时间不固化，或失去粘合力，从而影响工程质量。

3、被粘面必须进行清洁处理（可用手提切割机，砂轮、钢刷等），使涂胶面露出牢固的结构层。接缝表面必须保证完全干燥、清洁、无霜。不能有水、油污、灰尘等。雨天不能施工，气温在5 以下不宜施工。

4、为了更好的发挥密封胶的特性，从而提高工程质量，在被粘结的界面上，事先刷上一层傳用的基层处

理剂，待其干后再嵌填密封胶。

5、固化速度调控：因为固化速度受气候条件的影响，最好事先做些小试验。如果固化过快(如1小时以内)可适量减少B组份用量;固化过慢，可适当增加B组份用量。

6、向施工缝内填入聚乙烯闭孔泡沫板填充作衬。

7、可以根据自己的工期实验调制好A、B组份的比例，在缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带，以防施工中多余的聚硫胶把构筑物表面弄脏。将双组份聚硫密封胶均匀涂抹在施工缝捣实填平，尽量避免气泡的混入。

8、施工完毕后48小时内避免水冲雨淋。