

# DN1000高压气囊 污水管高压堵水气囊 枣庄高压管道气囊 2022新闻

产品名称	DN1000高压气囊 污水管高压堵水气囊 枣庄高压管道气囊 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	1000.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

管道堵水气囊如果按照承压能力大小来分可分为几类？

答：三类。

无压管道堵水气囊、 中压管道堵水气囊、 高压管道堵水气囊。

### （一）无压管道堵水气囊

无压管道堵水气囊直径范围：DN50mm-DN600mm。

无压管道堵水气囊采用再生橡胶硫化成型，气囊中部设置多条凸起增强气囊与管道内壁的摩擦力。无压管道堵水气囊用自行车打气筒充气(如需气筒可本店购买)。无压管道堵水气囊无法监测气囊内部压力，充气时要时刻观察气囊，无压管道堵水气囊与管道内壁有摩擦力后，停止充气。注：请勿盲目充气，充气过大会损坏气囊。

### （二）中压管道堵水气囊

管道橡胶充气气囊直径范围：DN200mm-DN2000mm。

中压管道堵水气囊采用两层天然橡胶中间夹一层高弹纤维布，加厚加强，产品配备压力表，可以监测气囊充气压力，使用安全。堵水前端有两个把手，可以捆绳子拉住固定气囊，预防中压管道堵水气囊被水冲走。中压管道堵水气囊用空气压缩机(气泵)充气。堵水气囊配备三通和压力表，边充气边观察压力表，压力到达中压管道堵水气囊规定使用压力后停止充气。

中压管道堵水气囊充气压力：

DN200mm中压管道堵水气囊的充气压力是0.04Mpa，

DN250mm中压管道堵水气囊的充气压力是0.03Mpa，

DN300mm中压管道堵水气囊的充气压力是0.025Mpa，

DN400mm-DN600mm中压管道堵水气囊的充气压力是0.02Mpa，

DN700mm-DN1000mm中压管道堵水气囊的充气压力是0.015Mpa，

DN1200mm-DN2600mm中压管道堵水气囊的充气压力是0.01Mpa，

请严格按照中压管道堵水气囊上标注的安全使用压力充气，严重超压，超压危险。

### （三）高压管道堵水气囊

高压管道堵水气囊直径范围：DN300mm-DN3000mm。

高压管道堵水气囊常规使用压力：

0.1MPA、 0.15MPA、 0.2MPA。

高压管道堵水气囊主要用于地下管道闭水及排污管道的安装及维修。高压气囊抗压性强，气密性好，防龟裂，耐磨、防爆，带压时间长，安装、取出方便快捷，封堵速度快，可多次反复使用。

总结：按承压能力管道气囊可分为以上无压、中压、高压三类，订购时可根据堵水工程具体情况选择合适的管道堵水气囊。