

不锈钢高压对焊法兰制造厂家

产品名称	不锈钢高压对焊法兰制造厂家
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	30.00/片
规格参数	
公司地址	盐山县盐山镇南隅村（注册地址）
联系电话	17331729618

产品详情

不锈钢对焊法兰厂家零利销售。不锈钢对焊法兰厂家，河北厚创管道装备有限公司，我公司提供的产品质量原则上按购货方规定的技术标准执行。在购货方没有规定的技术标准时，我公司将按照国家现行标准执行，并向购货方提供产品样品，经购货方同意后向购货方提供产品，并产品质量的稳定和逐步提高。

不锈钢高压法兰生产厂家自建立以来,一贯坚持以客户的满意需求为产品开发的根本,精益求精,利用的生产设备和雄厚的技术力量使厂家的规模不断扩大,多年来如一日,坚持服务到施工现场,急用户之所急,由此受到了买家顾客的一致好评!可靠的产品质量和良好的企业信誉,使得我们对焊法兰生产厂家的销售领域不断扩大,我们真诚期待您的来电洽谈和光临指导!高压对焊法兰是指带颈的并有圆管过渡的并与管子对焊连接的法兰。对焊法兰在生产和使用中按照一定的原则和原理生产和使用,能够按照正确的方式和方法使用,提供良好的使用的价值和作用对焊法兰适用于压力或温度大幅度波动的管线或高温、高压及低温的管道,也用于输送价格昂贵、易燃、易爆介质的管路上。对焊法兰不易变形,密封好,应用广泛,公称压力PN在16MPa左右。法兰盘的对接尺寸随公称压力而改变,从而造成等径法兰盘常常无法对接,订货、制造、储运、安装、检修、维护等实际工作非常麻烦,对0.25、0.6 MPa法兰盘采用1.0 MPa的对接尺寸,厚度仍采用原来的三种规格,从而实现对接尺寸的简约化。高压对焊法兰的生产标准:由于容器筒体的公称直径和管子的公称直径所代表的具体尺寸不同,所以,同样公称直径的容器法兰和管法兰,它们的尺寸亦不相同,二者不能互相代用。管法兰的型式除平焊、对焊法兰外,还有铸钢法兰、铸铁法兰、活套法兰、螺纹法兰等。管法兰标准除GB9119.7-88外,常用标准还有:化工部标准HG20592HG20602-97;中石化标准SH3406-96等。其中化工部标准中分为欧洲体系、美洲体系等,我国常用的为欧洲体系。由于操作压力不高,直径不大,可采用甲型平焊法兰、平面密封面,垫片材料选用石棉橡胶板。联接螺栓选用材料为Q235-A,选用2、4的法兰。法兰(Flange),又叫法兰盘或凸缘盘。法兰是使管子与管子相互连接的零件,连接于管端;也有用在设备进出口上的法兰,用于两个设备之间的连接,如减速机法兰。法兰连接或法兰接头,是指由法兰、垫片及螺栓三者相互连接作为一组组合密封结构的可拆连接,管道法兰系指管道装置中配管用的法兰,用在设备上系指设备的进出口法兰。法兰上有孔眼,螺栓使两法兰紧连。法兰间用衬垫密封。法兰分螺纹连接(丝扣连接)法兰和焊接法兰和卡夹法兰。减速机法兰,用于电机与减速机的连接,以及减速机与其它设备之间的连接。法兰连接(flange joint)由一对法兰、一个垫片及若干个螺栓螺母组成。垫片放在两法兰密封面之间,拧紧螺母后,垫片表面上的比压达到一定数值后产生变形,并填满密封面上凹凸不平处,使连接严密不漏。法兰连接是一种可拆连接。按所连接的部件可分为容器法兰及管法兰;按结构型式分,有整体法兰、活套法兰和螺纹法兰。常见的整体法兰

有平焊法兰及对焊法兰。平焊法兰的刚性较差，适用于压力 $p \leq 4\text{MPa}$ 的场合；对焊法兰又称高颈法兰，刚性较大，适用于压力温度较高的场合。法兰密封面的型式有三种：平面型密封面，适用于压力不高、介质的场合；凹凸密封面，适用于压力稍高的场合；榫槽密封面，适用于易燃、易爆、有毒介质，对焊法兰厂家