

ZT502裂缝测深仪 混凝土表面裂缝深度测试

产品名称	ZT502裂缝测深仪 混凝土表面裂缝深度测试
公司名称	天津科安仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧燕宇花园13-3-602（注册地址）
联系电话	022-60383008 18920264562

产品详情

ZT502裂缝测深仪产品功能：

裂缝测深仪是用于混凝土表面裂缝深度测试

技术特点：

1.四重自动化修正提高测试精度：

不跨缝测量：自动提示测试中的异常数据

声速计算：自动剔除平测截距

缝深测试：自动甄别剔除错误的测试数据

缝深计算：对碳化深度等损伤层影响自动修正

2.专用的现场裂缝深度测试的支架，保证了测点间距的准确性，大大提高检测精度，节省检测时间

ZT502裂缝测深仪主要技术指标：

1.裂缝深度测试范围： 500 mm

2.测试误差 5mm或实际缝深的5%~10%

3.损伤层最大修正深度：35mm

4.不跨缝测试点数：3个

5.跨缝测试点数：2个或3个（仪器自动选择）

6.测试数据存储量：25000个测试数据

7.数据传输接口：USB

8.设备配有二维码标识贴，可通过扫描二维码读取该设备的详细操作说明

9.电源: 充电电池, 供电时间可达50小时

10.主机体积：220*162*91mm

仪器构成：

包括：主机、支架、连接线、平面换能器、软件光盘等