

ZT606一体式楼板测厚仪 楼板厚度检测仪

产品名称	ZT606一体式楼板测厚仪 楼板厚度检测仪
公司名称	天津科安仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧燕宇花园13-3-602（注册地址）
联系电话	022-60383008 18920264562

产品详情

ZT606一体式楼板测厚仪

产品功能

采用快速实时定位，实时显示发射探头位置，通过方向指示实现快速定位;

采用实时显示测量数值，自动锁定真实厚度

采用主机与接收探头一体式设计，体积小，重量轻.方便携带;

标准伸缩杆采用双90度万向节，可在360°范围内调整。

依据标准

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

《钢筋保护层厚度测量仪、楼板厚度测量仪计量校准规范》JJF1224-2009

仪器构成

主机、发射探头、接收探头、对讲机、探头连线、数据传输线、加长杆、软件光盘等。

ZT606一体式楼板测厚仪技术指标

测试厚度范围 (mm) ;20~999

测量模式;普通厚度检测、补偿式厚度检测

测试精度 (mm)

20-200 ± 1

201-400 ± 2

401-600 ± 3

601-999 ± 6

数据存储容量 200000 测点

显示屏分辨率 320 × 240

数据传输模式 USB

供电时间 主机 不少于26h

探头 不少于64h

主机 体积 219 × 92 × 106 (mm)

重量 700 (g)

发射探头体积 100 × 110 (mm)

发射探头重量 500g

伸缩杆体积 28 × 470 (mm) (1.5m)

伸缩杆体积重量 400g