

PZ73Y-10C、16C-DN200耐磨高温手动刀型闸阀

产品名称	PZ73Y-10C、16C-DN200耐磨高温手动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/台
规格参数	型号:PZ73H、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73Y-10C、16C-DN200耐磨高温手动刀型闸阀适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。

PZ73Y-10C、16C-DN200耐磨高温手动刀型闸阀操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸，公称尺寸DN50-DN800，可在工作压力0.6MPa-1.6MPa，使用温度 400 情况下正常工作。闸板为不锈钢材质，可防止腐蚀引起的密封泄漏，底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。

适用介质：纸浆、木浆、纤维、粉尘、沉淀池、矿砂、炉渣、煤泥、沥青、料仓出口、谷物、水泥浆、屠宰厂废水等。

PZ73Y-10C、16C-DN200耐磨高温手动刀型闸阀产品特点：

1、可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物；2、具备关断或关断+节流的双重使用功能；3、阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压快保证闸板有效密封；4、适合在不同排布管道上任意角度安装。

5、结构简单、造型美观、全通径流道、流阻系数小。

PZ73Y-10C、16C-DN200耐磨高温手动刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)：PZ73F、PZ73X、PZ73Y、PZ43H、PZ43X、PZ43Y

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

W(Kg)

1.0

50

43

160

125

100

285

4-M16

180

8

65

46

145

120

298

10

80

195

135

315

220

12

100

52

215

155

365

8-M16

14

125

56

245

210

185

400

230

22

150

280

240

475

8-M20

29

200

60

335

295

265

540

360

38

250

68

390

350

320

630

12-M20

66

300

78

440

368

780

350

500

460

428

885

16-M20

119

400

102

565

515

482

990

16-M22

450

114

615

532

1100

20-M22

530

500

127

670

620

585

1200

389

600

154

725

685

1450

20-M27

600

529

700

165

895

840

800

1700

24-M27

790

800

190

1010

950

898

2000

24-M30

680

850

900

203

1110

1050

1005

2300

28-M30

900

1000

216

1220

1160

1115

2500

700

1200

254

1380

1325

2800

32-M36

1300

1.6

99

8.5

10.7

200

13

15

250

23.5

31

340

40.7

405

355

310

12-M22

70

410

375

107

520

470

435

129

580

525

485

16-M27

640

545

305

715

650

609

20-M30

770

720

20-M36

550

910

788

24-M36

820

1025