

dn40给水管供应商 dn40给水管 dn给水管京通建材

产品名称	dn40给水管供应商 dn40给水管 dn给水管京通建材
公司名称	徐州京通建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省邳州市建设北路五杨红绿东南京通建材
联系电话	18036373330 18036373330

产品详情

PE给水管效果好，运输方便，总之有各种各样的优势，因此成为施工中比较受欢迎的一种管材，在安装施工中希望大家注意以下几点事项：

- 1、在搬运、施工中应加以保护，避免不适当外力造成机械损伤。在暗敷后要标出管道位置，以免二次装修破坏管道。
- 2、5 以下存在一定低温脆性，冬季施工要当心，切管时要用锋利刀具缓慢切割。对已安装的PE给水管不能重压、敲击，必要时对易受外力部位复盖保护物。
- 3、长期受紫外线照射易老化降解，安装在户外或阳光直射处必须包扎深色防护层。
- 4、除了与金属管或用水器连接使用带螺纹嵌件等机械连接方式外，其余均应采用热熔连接，使管道一体化，dn40给水管厂家，无渗漏点。
- 5、线膨胀系数较大，在明装或非直埋暗敷布管时必须采取防止管道膨胀变形的技术措施。
- 6、PE给水管安装后在封管（直埋）及复盖装饰层（非直埋暗敷）前必须试压。冷水管试压压力为系统工作压力的1.5倍，dn40给水管，但不得小于0.6MPa；热水管试验压力为工作压力的2倍，但不得小于1.5MPa，试压时间与方法技术规程规定。
- 7、明敷或非直埋暗敷布管时，必须按规定安装支、吊架。

1、热熔工具接通电源，dn40给水管供应商，达到工作温度，指示灯亮后方能开始操作；

2、切割管材，须使端面垂直于管轴线。管材切割一般使用剪刀或管道切割机，dn40给水管生产厂家，需要时使用锋利的钢锯，但切割后管材断面应去除毛刺；

- 3、PE给水管和管件连接端面须清洁、干燥、无油污；
- 4、熔接弯头或三通时，按设计图纸要求，应注意其方向，在管件和管材的直线方向上，用辅助记号标出其位置；
- 5、连接时，无旋转地把管端导入加热套内，插入到标准的深度，同时，无旋转地把管件推到加热头上，达到规定标志处；
- 6、到加热时间后，立即把PE给水管与管件从加热套与加热头上同时取下，迅速无旋转地直插到所标深度，使接头处形成均匀凸缘，此时接头可以校正，但严禁旋转；
- 7、待达到规定冷却时间后，将管件盖扣在管件上。

在允许完成下管前准备工作基础上，下管时严格控制PE给水管的安装。一般管沟中心控制桩吊线找正，用水准仪控制标高，此管稳好后方开始全管的安装。根据不同的地质条件，下管时宜采用半机械吊装法，其中以吊车下管。下管时要采取措施防止杂质进入管子或管件内，管内不能存有残渣、布条、器具或其它杂物。铺管找正时可先测好尺寸立标志杆，按标准调整标高和坡度，标志杆要垂直在管线上方。每段有变坡度的管线至少要立三处标志杆。

组装PE给水管时，以上几点因素一定要考虑到，因为关系到施工问题，在组装的过程中，不管发现了什么问题，我们都必须及时处理，做好维护。

dn40给水管供应商-dn40给水管-dn给水管京通建材由徐州京通建材有限公司提供。徐州京通建材有限公司是一家从事“pe管，双壁波纹管系列，mpp电力管系列，钢丝网骨架管系列”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“pe管，双壁波纹管系列，mpp电力管系列，钢丝网骨架管系列”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使京通建材在排水系统中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！