

杭州热熔胶机 诺信新 热熔胶封盒机

产品名称	杭州热熔胶机 诺信新 热熔胶封盒机
公司名称	深圳诺信新科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区彩田路中银大厦B座25D工厂地址 惠州博罗
联系电话	18665209458 18665209458

产品详情

热熔胶机如何维护保养

年度保养

1. 逐一执行周保养之各项动作。
2. 逐一执行月保养之各项动作。
3. 清洗设备之热熔胶回路。

深圳诺信新科技有限公司主要生产小型热熔胶机，点胶机，涂胶机，自动化封箱机，热熔胶机喷涂等厂家。广泛用于卫生用品（纸尿裤，卫生巾等日用品），杭州热熔胶机，空气滤芯器、无纺布复合、鞋业、印刷、产品组装、制衣、不干贴，包装行业（纸箱包装，烟盒，热熔胶喷胶机，酒盒，礼品盒，眼镜盒，工艺盒，首饰盒，彩盒包装

热熔胶机由主机、液压系统、电气控制等部分组成

由HT200铸铁制成的油缸9与油箱11组成机箱，与由刀座4、刀片5、小刀片6等组成的热熔胶刀用三根拉杆3联成一体。生胶包放在推胶座7与热熔胶刀之间，在油压作用下，由推胶座将生胶包挤向热熔胶刀，热熔成小块。

推胶座上装有滑块13，衬有巴氏合金，涂布热熔胶机，以拉杆作为导轨。刀片及小刀片由T7工具钢制造。并经热处理，硬度HRC58-60。刀片的厚度为16mm，法向刀刃角 260。推胶座的工作行程由行程控制杆2

上的碰块进行调整，热熔胶开始时，推胶座向前运动，生胶包热熔碎后，行程控制杆上的碰块与限位开关15·接触，热熔换换向阀，活塞8便返回运动，直到与限位开关14接触，油泵停机，完成一个工作周期。限位开关16作为保险备用。

液压系统全部装在机箱的箱盖上。在两端轴伸的电动机上装有一台双联叶片泵和一台单级叶片泵。双联叶片泵除有一台工作叶片泵外，还有一台油和冷却循环泵。当活塞在推胶及返回行程时，工作负荷较轻，两个工作油泵同时向油缸供油。加快了活塞的运动速度，缩短了辅助时间。热熔胶时，活塞的负荷显著增大。当油压超过3MPa时，顺序阀打开，双联叶片泵的油经顺序阀回到油箱，单级叶片泵继续工作。当油压逐渐增大到6MPa时，活塞推力增大，运动速度减慢，使得油泵电动机的容量得以充分利用。若生胶包有点过硬或者发生其他障碍，导致油压超过6MPa时，单级叶片泵的油从溢流阀流回油箱，活塞停止运动，保护机器不受损坏。机器发生事故时，可以按动紧急开关按钮停车。

在管路和油缸的顶部，设有排气螺塞或针形阀，以排出油路中的空气，避免出现油缸活塞的爬行现象。

用过热熔胶机的人可能听说过“分歧座”这个名词，那么到底什么是分歧座，它又有什么作用呢？

在生产过程中，有的热熔胶是配有1路出胶配置，有的是2路，还有4路或6路的。不管热熔胶机设备是几路配置，它都能同时出胶，出胶量也是一样的。这里就需要用分歧座这个主要配件，将熔化成液态的热熔胶等量的分流出去。在组装热熔胶机设备时，热熔胶封盒机，需要几路配置就要用有几路出胶口的分歧座。例如，2路/4路配置等于热熔胶管、热熔胶枪配置数量也是2个/4个，并且工作时同时出胶。

分歧座是分流装置，它的设计、材质、组装等严重影响到热熔胶机的出胶效果。想了解更多零部件疑问，随时联系我们深圳诺信新

杭州热熔胶机-诺信新-热熔胶封盒机由深圳诺信新科技有限公司提供。深圳诺信新科技有限公司是从事“热熔胶机,PUR热熔胶机,诺信热熔胶机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：邹健。同时本公司还是从事热熔胶机诺信热熔胶机，pur热熔胶机pur压盘式热熔胶机，热熔胶管诺信胶机的厂家，欢迎来电咨询。