

# 手动高温灰渣阀排渣阀

产品名称	手动高温灰渣阀排渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	型号:PZ73W-10NR 材质:2520不锈钢, 310S 性能:耐高温
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73W-10NR手动高温灰渣阀排渣阀, 耐磨高温灰渣阀, 耐磨高温刀型排渣阀能适应高温、低温等恶劣环境下工作, 特别是在1000 左右高温下工作, 无需任何冷却装置, 且不变形的特点, 同时闸阀具有手动、电动功能, 密封性能好, 阀板、阀体均使用离合金材料, 尤其是锅炉排灰渣系统中\*的阀门。手动高温灰渣阀排渣阀标准规范:

设计制造标准: 结构长度标准: GB/T 12221-2005连接法兰标准: GB/T 9113压力温度等级: GB/T 12224-2005试验检验标准: GB/T 13927-2008

手动高温灰渣阀排渣阀性能参数:

公称压力PN壳体试验1.5 Mpa密封试验1.1 Mpa工作温度橡胶 80 四氟密封 180  
硬密封 1150 适用介质糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

手动高温灰渣阀排渣阀零件材质:

阀体、上盖碳钢、不锈钢阀板不锈钢阀杆不锈钢密封圈橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

手动高温灰渣阀排渣阀连接尺寸(mm):

MPaDNLDD1D2HN-MD0W(Kg)1.050431601251002854-M16180865461801451202984-M16180108046195160135  
3154-M1622012100522151801553658-M1622014125562452101854008-M1623022150562802402104758-M20280292  
00603352952655408-M20360382506839035032063012-M20360663007844040036878012-M204001003507850046042  
888516-M2040011940010256551548299016-M22400195450114615565532110020-M225302855001276706205851200

20-M22530389600154780725685145020-M27600529700165895840800170024-M276007908001901010950898200024  
-M30680850900203111010501005230028-M306809001000216122011601115250028-M3070010501200254145013801  
325280032-M3680013001.65043160125992854-M161808.565461851451202954-M1618010.780462001601353158-M1  
622013100522201801553658-M1622015125562502101854008-M1623023.5150562852402104758-M20280312006034  
029526554012-M2036040.72506840535531063012-M22360703007846041037578012-M224001073507852047043588  
516-M2240012940010258052548599016-M27400215450114640585545110020-M27530305500127715650609120020-  
M30530410