

# 气动灰库系统阀门、手动粉煤灰阀门、粉煤灰耐磨出料阀

产品名称	气动灰库系统阀门、手动粉煤灰阀门、粉煤灰耐磨出料阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	型号:PZ73H、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73H、X-10C气动灰库系统阀门、手动粉煤灰阀门、粉煤灰耐磨出料阀、耐磨刀型闸阀,对夹式刀闸阀用于一般洗煤厂,水泥造纸,除灰等各类别产业中各项粉粒体及浆类流体。刀形闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

气动灰库系统阀门、手动粉煤灰阀门、粉煤灰耐磨出料阀产品特点

- 1、超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻
- 2、占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE ,密封可靠、操作轻便灵活
- 5、闸板具有闸刀的功能,能有效的闸断介质中各类杂物。

气动灰库系统阀门、手动粉煤灰阀门、粉煤灰耐磨出料阀主要性能规范:

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100	42 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

气动灰库系统阀门、手动粉煤灰阀门、粉煤灰耐磨出料阀主要零部件材质：

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

气动灰库系统阀门、手动粉煤灰阀门、粉煤灰耐磨出料阀主要外形及连接尺寸(mm)：PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ43H、PZ43X、PZ43Y

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0	W(Kg)
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180	8
	65	46	180	145	120	298	10		
	80	195	135	315	220	12			
	100	52	215	155	365	8-M16	14		
	125	56	245	210	185	400	230 22		
	150	280	240	475	8-M20	280 29			
	200	60	335	295	265	540	360 38		
	250	68	390	350	320	630	12-M20	66	
	300	78	440	368	780	400	100		
	350	500	460	428	885	16-M20	119		
	400	102	565	515	482	990	16-M22	195	
	450	114	615	532	1100	20-M22	530 285		
	500	127	670	620	585	1200	389		
	600	154	725	685	1450	20-M27	600 529		
	700	165	895	840	800	1700	24-M27	790	
	800	190	1010	950	898	2000	24-M30	680 850	
	900	203	1110	1050	1005	2300	28-M30	900	
	1000	216	1220	1160	1115	2500	700 1050		
1200	254	1380	1325	2800	32-M36	800 1300			
1.6	99	8.5	10.7	200	13	220	15	250	23.5