

上海格采电梯线TVVB扁平电缆12*1

产品名称	上海格采电梯线TVVB扁平电缆12*1
公司名称	上海格采特种线缆有限公司
价格	20.00/米
规格参数	gckabe:12X1 tvvb:TVVB 上海:格采
公司地址	上海市奉贤区海湾镇五四公路4399号37幢1684室
联系电话	021-1851655-8790 18516558790

产品详情

TVVB电梯电缆

YFFBG,TVVB,TVVBG 该型号电缆具有优异的耐曲挠性，良好的耐油性、耐寒性、耐潮性、耐磨性可承受较大的机械应力。适用于电梯内部作随行悬挂，也可作为升降机及行车用的卷筒电缆。

上海格采特种线缆有限公司厂家3年质保。

GCKABEL产品结构

导线：符合GB/T3956第6种，符合DIN VDE0295和IEC 228标准的绞合铜导线

绝缘：PVC/D型聚氯乙烯绝缘

颜色代码：5芯以下符合GB/5023.1-4.1颜色识别，5芯以上符合GB5023.18-4.2数字识别

芯线结构：绝缘芯线平行排列

护套材料：PVC/ST5耐寒护套，黑色（RAL9005）或灰色（RAL7001）

应用标准：GB5023.6/60227（TVVB）

GCKABEL技术参数

额定电压：300/500V

测试电压：绝缘厚度 0.6以下的：1500V，成品测试2000V

小弯曲半径：电缆敷设安装允许弯曲半径应不小于电缆小边6倍

使用温度：-15 -+70

静态弯曲试验：符合GB5023.2的3.5规定要求

阻燃性：通过GB/T18380.1试验、GB5023.6、符合VDE0472 804部分B类试验和IEC332-1

GCKABEL特性要求

特性：优异的耐曲挠性，良好的耐油性、耐寒性、耐潮性，优异的耐磨性、承受较大的机械应力。

gc-cable型号：TVVB扁形聚氯乙烯护套电梯电缆

额定电压：300/500v

测试电压：2000V

小弯曲半径：电敷设安装允许弯曲半径不小于电缆小边6倍

使用温度：-15 至+70