

# SUS317L钢棒资讯SUS317L焊接性能

产品名称	SUS317L钢棒资讯SUS317L焊接性能
公司名称	上海凯冶金属制品有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	特点:高硬高强高耐磨 交货状态:光亮 黑皮 硬度状态:软态、硬态
公司地址	上海上海市松江区上海市松江钢材城
联系电话	021-67768089 15000609866

## 产品详情

SUS317L

1.园钢：热扎棒，锻造棒，明亮棒,丝材;

规格型号: 1-320mm;规范:ASTM A276 , A1 82 , GB1220;

2.无缝钢管：无缝管，有缝无缝钢管,规格型号: 9\*1-530\*20mm;

规范:ASTMA312、 A213、 A269 , GB13296、 14976、 14975、 12771,DIN ,JIS

3.厚钢板:冷轧钢板，热轧钢板，热轧带钢,规格型号: 1.5-50mm;

规范:ASTM A240、 A240M , ASTM A480,A167,GB423

4.法兰盘：立焊，对接焊，带颈，承插焊，法兰,

规格型号:1、 2 - 48 0.6Mpa - 32Mpa ( 150Lb ~ 2500Lb ) ;

规范:GB9112,ANSI B16.5,DIN2573,HG5010 - 52,JB81 - 59;

5.铸钢件:各种各样规范或非标准铸钢件,按需或工程图纸定做;规范:ASTM A1 82

SUS317L不锈钢板成分 碳 C : 0.030 锰 Mn : 2.00 镍 Ni : 11.0 ~ 15.0 硅 Si : 1.00 磷 P : 0.045 硫 S : 0.030 铬 Cr : 18.0 ~ 20.0 钼 Mo : 3.0 ~ 4.0

英国哈氏合金企业 ( Haynes International, INC. ) 集团旗下两大商品。关键型号有：Haynes25、Haynes R-41、Haynes75、HaynesHR-120、HaynesHR-160、HaynesHR-224、HaynesNS-163、Haynes188、Haynes214、Haynes230、Haynes230-W、Haynes242、Haynes263、Haynes282、Haynes556、Haynes617、Haynes625、Haynes625SQ、Haynes718、HaynesX-750、HaynesWaspaloy等。Hastelloy(哈氏)：Hastelloy C,C-22,C-276,C-2000,C-4,G-3,G-30,G-35,B-2,B-3Incoloy(因科洛伊)：Incoloy800H(No8810),800HT,825,901,925,926(AL-6XN) Inconel(因科耐尔)：Inconel600,601,625,718,690,725,X-750 尿素溶液级钢：725LN/310MoLN/S31050,724L/316LMOd

特殊不锈钢:904L,1.4529,Nitronic40/50/60,S21800,S20910, XM-19,SUH660,1.4122,1.4301,1.4462,1.4435,318,0Cr16Ni5Mo/1.4418,0Cr13Ni5Mo/F6NM,FV520b.....钛金属：GR1、TR270C、GR5、GR11 Monel(蒙乃尔)：Monel400,K-500

高温合金：GH2132,GH3030,GH3039,GH3128,GH4145,GH4169..... 耐热钢：2535Nb,RA330,253Ma,314,310S,309Si2 1.4835 1.4845 S30815；非常马氏体：654SMo/S32654,254SMo/F44,Alloy20#铝合金/N08020,28#合金,31#铝合金,59#合金,N08026,N08367；非常双相钢：S32760/F55,S32750/F53 S32550/F61,329/F52,CD4MCu,F51/F60/2205,S21953/3RE60；沉积硬底化钢：17-4PH(630),17-7PH(631),15-5PH(S15500),15-7Mo(S15700)；

SUS317L新闻资讯圆钢SUS317L引入规范及主要用途...

为符合销售市场必须,依据原材料的应用自然环境,分类出系列产品SUS317L。1、SUS317L母铝合金系列产品2、耐腐蚀SUS317L板、棒、丝、带、管及....

不锈钢带 基础理论重量计算公式：

净重(kg)=长短(m)\*总宽(m)\*薄厚(mm)\*值

长短(mm)×总宽(mm)×薄厚(mm)×值=净重(kg)

BS S130不锈钢板材 基础理论重量计算公式：

净重(kg)=薄厚(mm)\*总宽(m)\*长短(m)\*值

BS S130不锈钢钢管 基础理论重量计算公式：

(直径-壁厚)\*壁厚]\*0.02491=kg/米(每米的净重)

SUS317L跟啥型号类似；SUS317L海面浸蚀实际效果如何

SUS317L相匹配型号是多少；SUS317L不锈钢回收高清图

SUS317L的强度详细信息；SUS317L630和有什么区别品牌

SUS317L应用温度免费咨询；SUS317L进口不锈钢棒图

SUS317L时效性怎么样；SUS317L不锈钢六角棒强烈推荐

在弱电磁场中具备高的导磁率及低的矫顽力的铝合金大家称作软磁合金。软磁合金广泛运用于无线电子工业、高精密度仪表设备、及控制系统中热传递和信息资源管理。软磁合金依据构成铝合金的原素不一样可分成电磁纯铁(工业生产纯铝)、铁硅铝合金、铁镍合金、铁铝合金型材、铁硅铝合金及铁钴合金等。这可以利用减少生产加工效率和/或激光切割深层来。11、热处理工艺时效性硬底化前的饱和溶液淬火

应在1800-1900 (980-1040 )开展，少30分钟，多4钟头。针对1英尺(25mm)或下面的规格，以等同于蒸发冷却的速率或更快的散热方法制冷。。全部超出1英尺(25mm)的规格自来水淬。

SUS317L淬火在金属材料被淬硬层后，将其升温到临界压力下列的某一温度。隔热保温一段时间，让金属材料内机构可以匀称分派以后再制冷到室内温度，就能获得不仅有一定抗压强度、强度，又有一定的可塑性、延展性的制成品。耐磨钢铝合金的热处理特性镍铬合金和铁铬铝合金型材具备不一样的金相组织，其高温特点不尽相同。怎样掌握铝合金的热处理特性是开坯和热轧生产制造中的关键步骤。