

# 双组份聚氨酯密封胶 高模量聚氨酯密封胶嵌缝 商洛 2022新闻

产品名称	双组份聚氨酯密封胶 高模量聚氨酯密封胶嵌缝 商洛 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.40/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

双组份聚氨酯建筑密封膏是一种新型的防水密封材料,具有高伸长率、良好的弹性、湿分解性(表面不能有清水).它不会产生泡沫.它可以分解为碱,具有广泛的适应性.中性固化无毒、无腐蚀性,可适用于各种颜色.固化后具有优良的耐候性和优良的抗紫外线性能,耐高温、低温、耐腐蚀、耐湿度.中性脱油剂可以在室温下固化,固化剂也可以在温差变化较大时固化.

为了获得更好的界面结合效果,可以使用合适的底漆.二组份聚氨酯建筑密封膏施工注意使用期限:双组份密封膏、混合后,混合料逐渐增稠,超过使用期限不能使用.环境温度在密封膏的固化过程中起着重要的作用.温度越高,应用时间越短,固化速度越慢,5-35时施工温度适宜.使用时,密封材料的宽度与深度的比例应适当.

双组分聚氨酯建筑密封应避免阳光直射.应置于阴凉干燥处,远离火源;应特别注意包装桶的良好密封,有效期为一年.双组份聚氨酯密封胶用于建筑施工、运输、预制混凝土等建筑材料和施工缝的填充和密封.高等级公路、桥梁、跑道、地下管道、接头、密封件以及隧道、建筑物的伸缩接头和变形接头.

双组份聚氨酯建筑密封具有良好的耐磨性,柔软性低,可调范围大,机械强度高,附着力好,弹性好,弹性好,适用于动态接缝、变形接缝和膨胀接缝.耐候性好,耐油性好,耐生物老化,价格低廉.产品施工方法:基础处理:粘性表面必须处理整齐(手持式切割机、砂轮、钢丝刷等),使涂层表面暴露于固体结构层.

关节表面必须完全干燥、清洁、无霜.所有的表面灰尘和水泥浆液必须被清洁和清洁.金属表面的防锈层和保护层也要清除.如果结构不干燥,可以用灯来干燥.底漆在涂布前应先涂一层.底漆应刷薄层.密封后,密封剂可以密封.

