

城市下水管道堵水气囊 DN300闭水试验气囊 汕尾橡胶水堵 2022新闻

产品名称	城市下水管道堵水气囊 DN300闭水试验气囊 汕尾橡胶水堵 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	340.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

管道堵水用气囊配件连接

管道堵水气囊由橡胶和纤维交替平行叠压，并通过硫化工艺制成的互相粘合，它具有结构简单，加工容易，成本低，安装方便，在各大建筑工程、管道工程、市政工程、污水处理厂工程、冶金企业工程被广泛应用。管道堵水橡胶气囊内模可用于多种管道（DN50-2000mm）的水密试验或气密试验。可阻断和迂回管内的水，特别是在检修孔小管径大的情况也可以轻易安装，是一种在管道维修现场施工及水密或气密试验时非常方便的管道封堵产品。

- 1、可广泛适用于给排水管道、气道的养护、施工抢修作业。
- 2、适用于圆形、卵形等多种形状的管道，封堵直径50--2000毫米。
- 3、充气封堵，方便迅速。
- 4、压力表控制气压，准确安全。
- 5、操作简单、重量轻，本体尺寸小、经济实用，可重复使用。
- 6、便于从小尺寸检查井口进入大直径管道进行堵水作业。
- 7、所有气囊可以自由折弯90度，并有一定的耐酸耐腐蚀性能。
- 8、采用特殊高分子合成材料制造,所有气囊产品出厂前在额定压力严格测试，确保气囊的气密性和安全性。

管道闭水试验气囊是市政污水排水管道闭水封堵的一个重要工具，在各种材质的管道检漏工程中广泛使用。但市场上的管道封堵气囊多种多样，质量参差不齐，在选择时内心也很担心自己买到的是不是好气囊。最近就听到很多做市政工程朋友的抱怨，因为选择时“图样图破森”，最后选择的气囊不仅使用效果不好，还耽误了工程的进度。所以这次橡胶气囊助手就来教大家怎样辨别管道闭水试验气囊的好坏。

1、封堵严密，与管道内壁贴合：管道闭水试验气囊的主要功能是用来密封堵水，如果不能与管道内壁紧密贴合，就难以达到理想的施工效果。所以气囊与管道内壁的贴合度越高，气囊越容易封堵，施工效果就越好。

2、看材质和工艺：一款好的管道闭水试验气囊的材质采用两胶一布型，即两层橡胶中间夹有一层纤维布，经过高温热压硫化工艺加工制作而成。有些气囊表面看起来有些划痕，因为机器在加工硫化时难免会留下些印，并不影响气囊的质量和使用。一般堵水气囊常规厚度 $3\text{mm} \pm 0.2\text{mm}$ (可按需求定做)，拉伸强度为145N，扯断伸长率 350%，通用型的 485%，耐磨耐老化，可多次重复使用。

3、带拉环：管道闭水试验气囊好不好用，还要看是否带拉环。装有吊装拉环的气囊在施工使用中更便于工人操作。

4、安全系数高：管道橡胶闭水试验气囊的安全系数一定要高，安全系数低的气囊一是会给施工单位带来经济上的损失，有时也会影响到施工职员的安全。很多人担心气囊充气后会不会容易破，其实好的橡胶闭水堵并不只是想象中的单单一层橡胶，选购时还要看它的材质、工艺、厚度，是不是有完备的配件、吊环拉环等。

5、易于折叠，便于运输与携带：建筑工地及市政管道施工大部分在室外作业，活动性较大，如果管道闭水试验气囊的重量太重，会给施工操作会带来很大的不便。管道闭水气囊要符合快速施工封堵的需要，重量轻且柔软易折叠，便于运输与携带。