

聚氯乙烯嵌缝胶泥 PVC防水油膏 大庆塑料胶泥 袋状 2022新闻

产品名称	聚氯乙烯嵌缝胶泥 PVC防水油膏 大庆塑料胶泥 袋状 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	1380.00/吨
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

聚氯乙烯胶泥的特点：

耐高温：熔化温度耐热度大于80℃，85度以下温度胶泥的形态不会发生本质的变化，总是保持一种柔软而有弹性的状态，夏季不流淌、不下垂。

聚氯乙烯胶泥在低温下，不脆、不裂，仍具有一定的弹性。

聚氯乙烯胶泥在常温下，因震动、沉降、伸缩等引起的变化，不影响防水效果。

聚氯乙烯胶泥对钢筋有无锈蚀的作用。

聚氯乙烯胶泥的防水耐用年限长，使用多年后表面有老化膜，但老化膜下的嵌缝胶泥仍有弹性，并与混凝土板缝保持良好的粘接性。

水池嵌缝用聚氯乙烯胶泥施工方法:

- 1.水池嵌缝用聚氯乙烯胶泥施工对阵旧水泥混凝土要清除已老化的填缝料及缝内杂物,并保持缝内干燥,含水量应小于6%.
- 2.新水泥混凝土锯完缝后应清理.
- 3.将嵌缝用聚氯乙烯胶泥成品切成2kg左右的小块投入锅内,缓慢升温,不断搅拌,熔化时温度应控制在120℃,最高温度不超过160℃,保持填缝不起泡,不冒黄烟;浓烟.如发现上述现象,应立即退火,加速搅拌,熔好的沥青

胶泥可随时取用并加补新料,连续作业.应避免长时间的加热煎熬,以防嵌缝沥青胶泥性能发生变化.融化好的嵌缝沥青胶泥应立即用壶往缝内浇注,嵌缝沥青胶泥与路面齐平,多余的料尖用铲刀清除,以保持行车舒适.每次停工后,粘结在锅上的嵌缝沥青胶泥应清除干净,以免影响新嵌缝沥青胶泥的配制质量.