

# EPDM 美国陶氏 3722P epdm3722

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | EPDM 美国陶氏 3722P epdm3722    |
| 公司名称 | 苏州安俊尔塑胶有限公司                 |
| 价格   | .00/个                       |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼 |
| 联系电话 | 18018829124 18018829124     |

## 产品详情

????

| 性能项目 |            | 试验条件[状态]  | 测试方法        | 测试数据     |
|------|------------|-----------|-------------|----------|
| 基本性能 | 吸湿率        | 湿         |             | 2.5      |
| 物理性能 | 比重         | 干         | ASTM D-792  | 1.14     |
|      | 成型收缩率      | 干         | 旭化成方法       | 1.3-2.0  |
| 机械性能 | 悬臂梁式缺口冲击强度 | 干(湿)      | ASTM D-256  | 39(147)  |
|      | 拉伸强度       | 干(湿)      | ASTM D-638  | 79(57)   |
|      | 断裂延伸率      | 干(湿)      | ASTM D-638  | 50(250)  |
|      | 洛氏硬度       | 干(湿)      | ASTM D-785  | 120(108) |
|      | 抗挠强度       | 干(湿)      | ASTM D-790  | 118(54)  |
|      | 抗挠系数       | 干(湿)      | ASTM D-790  | 2.8(1.2) |
|      | 磨耗率        | 湿         | ASTM D-1044 | 7        |
|      | 洛氏硬度       | 干(湿)      | ASTM D-785  | 80(55)   |
| 热性能  | 热变形温度      | 0.46MPa,干 | ASTM D-648  | 230      |
|      | 热变形温度      | 1.82MPa,干 | ASTM D-648  | 70       |
|      | 阻燃性        | 干         | UL 94       | V-2      |
|      | 线性膨胀系数     | 干         | ASTM D-696  | 8        |
|      | 导热率        | 干         |             | 0.2      |
|      | 比热容        | 干         |             | 1670     |
| 其它性能 | 氧指数        | 干         | ASTM D-2863 | 26       |

EPDM(???????)3722P/???

????????????????????????????????

????????????????????????????????

????TPO?TPV?TPE???PP/EPDM??

??