

# 双科SK-IRXX红外灯

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 双科SK-IRXX红外灯                           |
| 公司名称 | 安徽双科测控技术有限责任公司                         |
| 价格   | .00/个                                  |
| 规格参数 | 品牌:双科<br>型号:SK-IRXX<br>光源功率:5-28 ( W ) |
| 公司地址 | 安徽省合肥市蜀山区淠河路8号                         |
| 联系电话 | 13909690283                            |

## 产品详情

|        |              |      |                  |
|--------|--------------|------|------------------|
| 品牌     | 双科           | 型号   | SK-IRXX          |
| 光源功率   | 5-28 ( W )   | 电压   | 12 ( V )         |
| 有效光照范围 | 15-200 ( m ) | 外形尺寸 | 120*90*85 ( mm ) |

sk-irxx红外灯性能特点： 独有的防雷设计，保护整个系统免受雷击损失。 电源软启动，使产品的使用寿命更长。 内有温度控制系统，保持工作温度恒定 红外波长为850nm，稍有红暴，更有利于提高摄像机灵敏度。(无红暴型号采用940nm红外管，订货时注明) 电源ac220v/ac24v/dc12v可选，耗电小，发光效率高。 开关由cds自动控制，环境照度低于50lux时自动开启，反之自动关闭。 采用防水铸铝外壳，带有各种支架，安装方便，室内外可用。防护等级可达ip65

| 图片 | 名称           | 型号                          | 参数   |
|----|--------------|-----------------------------|--|
|    | 15米广角红外灯     | sk-ir15w<br>42颗 8广角红外灯管     | 15米红外灯，确保照射15 - 20米，45 - 60 °角，220ac/12dc可选  |
|    | 30米普通角/广角红外灯 | sk-ir30t/w<br>42/70颗 8红外灯管  | 30米红外灯，确保照射30 - 40米，30 ° /60 °角，220ac/12dc可选 |
|    | 60米普通角/广角红外灯 | sk-ir60t/w<br>70/140颗 8红外灯管 | 60米红外灯，确保照射60 - 80米，30 ° /60 °角，220ac/12dc可选 |
|    | 80米广角红外灯     | sk - ir80w<br>140颗 8广角红外灯管  | 80米红外灯，确保照射80米，45 ° 视角，220ac/12dc可选          |
|    | 100米普通角/广角   | sk-ir100t/w                 | 100米红外灯，确保照射100米，20 ° /30 ° 视角               |

|           |  |   |
|-----------|--|---|
| 红外灯       | 96/140颗 8红外灯管                                  | , 220ac/12dc可选                                      |
| 150米红外灯   | sk-ir150t<br>216颗 8红外管                         | 照射距离150-180米, 视角15-25°, 220ac/12dc可选, 大功率发光体        |
| 200米红外灯系统 | sk-ir200t<br>315颗 8远距离红外灯管                     | 200米远光型, 照射距离200米, 视角20°, c/12dc可选, 大功率发光体          |
| 100米红外系统  | sk-22x100ir<br>远近光红外图像清晰, 系统更新设计, 安装方便, 无需夜间调试 | 含室外全方位云台、室外全天候防护罩、100米远近光红外灯组合一套、解码控制器、22倍体化自动聚焦摄像机 |
| u型风支架     | u  | u型抗强风支架, 配合红外灯单独使用                                  |
| h型安装支际    | h  | h型安装支架, 配合云台红外夜视系统使用                                |