

SZ-H71S一体式非金属板厚度测试仪 楼板测厚仪

产品名称	SZ-H71S一体式非金属板厚度测试仪 楼板测厚仪
公司名称	天津科安仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧燕宇花园13-3-602（注册地址）
联系电话	022-60383008 18920264562

产品详情

产品介绍

SZ-H71S一体式非金属板厚度测试仪楼板测厚用来自动测量非金属板（如混凝土，岩土，玻璃板等）的厚度，具有厚度测量、数据分析、数据存储与输出等功能。

产品特点

- 1、能够明确指示探头移动方向。有方向指示，很容易的找到探头的正上方；
- 2、3.5寸屏幕真彩色显示，界面美观，操作人性化，方便用户使用；
- 3、8G大容量存储。存储容量大，用户可以保存大批量数据；
- 4、U盘式数据传输，简单实用。用户可以直接把仪器当做U盘，从中拷贝出数据；
- 5、大容量锂电池，仪器供电时间长；
- 6、一体式设计，操作实用非常方便；
- 7、支持在线升级，用户可以很方便的对仪器程序进行升级；
- 8、测试距离大。测试距离高达800mm。
- 9、仪器测试精度高，稳定性好。能够智能判读并锁定楼板厚度，减少人为误差，降低劳动强度；
- 10、SZ-H71S一体式非金属板厚度测试仪楼板测厚测试速度快，。平均三分钟能够完成3~5个点的测试

11、探头的使用寿命长。我公司楼板仪探头底面采用高质量层，提高了探头的使用寿命。

12、保存测试日期。方便用户的数据管理。

13、windows数据分析处理软件。可以图形的方式表示测试结果，可以直接生成Word检测报告，方便快捷。

技术参数

厚度测量范围：40mm ~ 900mm

示值误差：40 ~ 350mm \pm 1mm

350 ~ 600mm \pm 2mm

601 ~ 900mm \pm 3mm

数据存储容量：10000个构件

工作环境要求

环境温度：-10 ~ +40 相对湿度：电磁干扰：无强交变电磁场 不得长时间阳光直射锂电池。