

罐壁用水平吊盖人孔生产厂家

产品名称	罐壁用水平吊盖人孔生产厂家
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	200.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县盐山镇南隅村（注册地址）
联系电话	17331729618

产品详情

碳钢水平吊盖人孔生产厂家，河北厚创管道装备有限公司，本公司拥有大型液压机，大口径推制机，大半径弯管机，重型锻造机，锻打，锻压，推制，煨制，冲压机加工，冷成形热挤压等工艺；化学分析，金相分析，物理试验，无损探伤等检测手段；本公司生产的“厚创”牌人孔，深得用户青睐，公司秉承“质量至上，诚信于人”的一贯宗旨，诚挚的欢迎海内外朋友的光临，增进友谊，洽谈业务，共谋发展，我们将竭诚的为您提供便利。水平吊盖人孔是安装于储罐壁及油罐的灌顶或者下部，是制作工人或维修工人在建罐、清罐、倒罐、维修时的出入口，而人孔的强度和密封是技术关键。公司拥有生产设备，的生产技术，为您提供人孔系列产品，质量高，速度至上是本公司的宗旨，性价比，我们愿意和您一起去追求，欢迎广大客户来电来函。人孔种类1、以通信管块容量划分按人孔可容纳规格为宽360mm、高250mm（标准的六孔管孔内径90mm水泥管块，简称标准块）的管道断面管块或单孔管道管孔内径90mm的数量，分为大、中、小类。通信管道所设置人孔的大小，应以通信管道的远期容量设置。不应只考虑本期建设通信管道容量。2、以人孔的通向划分以人孔的通向划分可分为直通人孔、三通人孔、四通人孔和斜通人孔，具体详见下表1。其中，斜通人孔又分为15、30、45、60、75共五种。每种斜通人孔的角度，可适用于7.5范围以内。3、以人孔上覆承受负荷能力划分以人孔上覆承受负荷能力划分可分为汽-20级和汽-10级两种人孔设置一、弱电管道的以下位置应设置人孔：1、管道分歧点；2、交叉路口；3、直线段每隔80100米，不得超过150米；4、道路坡度较大的转折处；二、管道穿越桥梁、铁路、明渠等，在其两侧宜设置人孔。三、主干管道弯曲时的弯曲半径不宜小于36米。同一段内，不应有S型弯曲或U型弯曲。四、人孔的规格，应按远期管孔数确定：1、管孔不大于3孔的管道及放置落地式交接箱的位置，用手孔。2、管孔为48孔时用小号人孔。3、管孔为923孔时用中号人孔。4、管孔为2442孔时用大号人孔。河北厚创管道制造有限公司生产煤粉混合器，双托板煤粉混合器，全负压煤粉混合器，煤粉混合器作用，煤粉混合器使用说明，煤粉混合器安装，煤粉混合器结构，煤粉混合器材质，煤粉混合器型号，煤粉混合器规格，煤粉混合器实物图，煤粉混合器价格，煤粉混合器，风机进口风箱，矩形保温人孔，圆形焊制人孔，矩形人孔，圆形保温人孔，烟道防爆门，方风门，圆风门，挡板门，插板门，耐磨可调缩孔，给水泵进口滤网，给水泵入口滤网，水流指示器，三向位移指示器，蠕胀测点，排水漏斗，节流孔板，减压孔板，节流杆，钢制漏斗，补强圈，焊接堵头，接管座，承插管件，支吊架，弹簧支吊架，疏水盘，疏水收集器，流量测量孔板法兰组件，链轮阀门传动装置，万向接头，罩型通气管，弯管型通气管，吸水喇叭管，吸水喇叭口，吸水喇叭管支架，喇叭口，防水套管，防护密闭套管等