

普瑞曼PP J707G

产品名称	普瑞曼PP J707G
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:普瑞曼 型号:J707G
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

日本普瑞曼PP型号性能-在任何情况下，喷枪口不准朝向自己或他人，以免损伤。采用尽可能低的喷涂压力，过高的涂料压力不会改进涂层，只会缩短设备的寿命及增加喷咀的磨损，同时增加不安全因素。喷涂结束后的注意事项喷涂结束后，设备应及时清洗。气动型无气喷涂设备的清洗一般分三个步骤：.涂料的排出：将吸入管从涂料桶中提起，使泵空载运行，将泵内、过滤器、高压软管和喷枪内剩余涂料排出。溶剂空载循环：将吸入管插入溶剂内，用溶剂空载循环将设备各部件清洗干净。日本普瑞曼PP型号性能-青岛代理判断板内外故障。电路板线路基本正常，可大致判断电路板存在故障。可通过电压检测和功能调试进行故障检查。象能够遥控接收有蜂鸣，内风机能正常运转，制热操作四通阀有工作声等可基本判断控制板正常。通电遥控不接收，蜂鸣异常，不操作自身工作，工作程序紊乱等可判断电路板自身有故障，或+V及+V电源异常，公共电源回路有断路等。不知代码含义本着先简后繁，先易后难，先外后里的常规检查手段，进行各关键点的压力，电压，电流，阻值的测量，以达到快速排除故障的目的。