PP J-2000GP 普瑞曼

产品名称	PP J-2000GP 普瑞曼
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

日本普瑞曼PP型号性能-排气压力控制器的方法风机间断运行简单好用,而且技术成熟,采用的控制器是 压力控制器,这种压力控制器可以控制风机的间隙性启动停止;当压力过低时,关闭风机;当压力过高 时,开启风机;一般在小容量的机组上,采用两个或者两个以上的风机,其中一个风机为常开的,其余 风机为压力控制器控制,通过冷凝压力的高低来控制风机的启动或者停止。风机转速控制的方法风机转 速控制的方法也是多年来运行比较成熟的一种方法,采用的主要电气部件是变频器(三相)或者调速器 (单相)。一家新兴的生物技术公司正在建设一个新设施,该设施面临的诸多挑战之一是宴会厅概念临 床生产套件,其中环氧地坪作为商标出售,但由各种安装商提供,有时甚至是不确定的。初始安装完成 后,经检查,其外观类似于月球表面,有坑谷和山脊。这被拒绝,安装人员被要求修理地板。地板被打 磨并重新喷涂失败,因为在重新喷涂之前打磨未完成。随后,又重新铺了次地板,直到,生物技术公司 的设备工程师观察到深夜才完成了该应用程序。她注意到安装人员穿着肮脏的街道衣服和工作靴。雾滴 和热空气的接触流动方式:本机采用垂直下降并流型,在干燥室内,液滴与热风呈同向流动,被干燥的 物料在低温条件下进行干燥,且塔壁粘粉较少(配振打器),适用于热敏性物料干燥。为了保证干燥产 品的纯洁度和产品不受污染及腐蚀,干燥室系统与物料接触部位的材质均选用SUSL(日本进口材料)制 作。为防止物料的外泄,粉尘飞扬,本机干燥过程在负压条件下运行。设备性能参数.高速离心雾化器: 转速:高rpm电机功率:kw雾化盘直径:mm.干燥室:内筒身直径:mm圆柱部分高度:mm圆锥角:度. 空气加热器:燃油间接加热热风炉系统净热量:万大卡/时.旋风分离器:(台并联).湿式除尘器:kw(水喷淋过滤型,).送风机:kw.排风机:kw(内衬玻璃钢,变频控制)设备组成及特点.供料系统:由贮 料(水)槽,过滤器,泵阀,管道、流量计等组成,贮槽分为料槽和水槽,配有液位计,供料泵采用变 频调速控制,由电控系统根据排风温度自动改变泵的转速,实现流量调节。雾化系统:本雾化器由一台k w的交流异步立式电动机驱动,