

60KVA-华为UPS54KW负载网络交换机房

产品名称	60KVA-华为UPS54KW负载网络交换机房
公司名称	上海市链驰电源科技有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	华为:54KW 60KTTL:220v/380v 深圳:50HZ
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	17521768615 17521768615

产品详情

华为5000-A-60KTTL能够提供可靠、节约、智能、简易的解决方案，应用于多种环境，带载能力强。华为5000-A-60KTTL额定电压 AC 380/400/415V 额定频率 50/60Hz 输入电压范围 AC 138-485V 输入频率范围 40-70Hz 输出电压范围 AC 380/400/415V 输出功因 1 其它输出参数 效率：95.7% 过载能力 110% 负载60分钟后转旁路，125% 负载10分钟后转旁路，150% 负载1分钟后转旁路) 电压电流 DC 384V 外观尺寸 1020 × 440 × 850mm 产品重量 200kg 华为5000-A-60KTTL 电池节数30-40节可调，实现电池的*配置，在单节电池故障时避免客户更换整组电池，节约客户维护成本

华为5000-A-60KTTL功率密度可达300kVA/柜，比传统UPS节约占地50%以上，输出功率因数高可达1，对于PF>0.5的容性、感性负载不降额，带载能力强

华为UPS5000-A 系列 (30-120kVA)

UPS5000-A系列(30-120kVA)采用在线双变换技术，可全面消除各类电网问题，为客户提供稳定纯净的交流供电保护。UPS5000-A系列(30-120kVA)关键部件冗余设计，可靠性高；机架塔式兼容设计，灵活易用；全数字控制技术，抗干扰能力强，保障UPS在恶劣工况下也可稳定输出。

电池节数30-40节可调，实现电池的精确配置，在单节电池故障时避免客户更换整组电池，节约客户维护成本

特性与价值

企业中小型数据中心

电信与网络交换机房

金融分支机构，交通调度中心，安防系统等

应用场景

UPS5000-A-60/80/120K

UPS5000-A-30/40K12

额定容量 (kVA/kW) 30kVA/30kW 40kVA/40kW 60kVA/60kW 80kVA/80kW
120kVA/120kW