

管道不锈钢波纹补偿器生产厂家

产品名称	管道不锈钢波纹补偿器生产厂家
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	30.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县盐山镇南隅村（注册地址）
联系电话	17331729618

产品详情

双向波纹补偿器生产厂家，河北厚创管道装备有限公司，您若想订购优质的补偿器就请马上拿起您的手机致电我们。不锈钢管道波纹补偿器生产厂家将及时为您报价,公司凭借的管理理念和雄厚的技术力量,成为河北”hao的”不锈钢波纹补偿器生产厂家,在质量同等的情况下,价格是低的.也因此收到许多用户的好评与肯定,不锈钢管道补偿器生产厂家教导我们只有切实为客户利益考虑才能赢得客户的信任和支持。

补偿器的装置及运用要求：1.在采购，装置前应先了解和检查并注明型好、标准，契合设计要求。2.补偿器所用的辅佐构件应在管路装置完毕后方看拆开。3.严禁用波纹补偿器变形的方法来调整管道的装置误差，以免影响补偿器的正常功能，下降运用寿命及添加管道系统、设备、支承构件的荷载。4.装置过程中，不允许焊渣飞溅到波克外表，不允许波克收到其他机械损伤。5.管道系统装置完毕后，克拆除用作运输保护的拉杆和辅佐wei组织，并按设计要求将限位装置调到规wei置。补偿器的活动原件不得被外部构件卡死或限制其活动范围，应和活动部位的正常动作。6.系统水压试验时，应对补偿器管路端部的固定支架进行加固，不得使管路发生移动或滚动，形成补偿器的歪曲、变形损坏。水压试验结束后，应赶快排尽波克中的积水。7.为补偿器正常工作，导向管架环绕在管道上，其空隙：管径100mm时为1-1.5mm，当管径100mm时为2mm，导向管架不得由管道支架替代。注填式套筒补偿器采用新型的密封材料柔性石墨环，其具有强度大，摩擦系数小（0.04~0.10），不老化，效果好，维修方便等特点。注填式套筒补偿器的使用寿命大，疲劳寿命与管道相当。滑动表面经特殊处理，在盐水、盐溶液等环境下耐腐蚀性能好，比奥氏体不锈钢高50倍以上。同时，多年后因磨损导致密封效果减弱时，可再次紧固法兰，增强密封性能，也可将螺栓松开，取下压圈，再装进一层或两层密封环，压紧压圈，继续使用直埋套筒式补偿器。厂家称管式伸缩节，是热流体管道的补偿装置，主要用于直线管道铺设后出现的轴向热膨胀位移吸收补偿，是一种直接安装在任何输送无腐蚀的单向或多向流体的管道之中的补偿器。套筒式补偿器.广泛用于城镇供暖,冶金,矿山,发电,石油化工,建筑等行业的输送管道中。主要有套筒(芯管),外壳,密封材料等组成.用于补偿管道的轴向伸缩及任意角度的轴向转动.具有体积小补偿量大的特点适用于热水、蒸气、油脂类介质，通过滑动套筒对外套筒的滑移运动，达到热膨胀的补偿。主要有套筒(芯管),外壳,密封材料等组成.用于补偿管道的轴向伸缩及任意角度的轴向转动.具有体积小补偿量大的特点适用于热水、蒸气、油脂类介质，通过滑动套筒对外套筒的滑移运动，达到热膨胀的补偿。套筒式补偿器的内套筒与管道连接,采用高性能自压式动密封的原理与结构,它可以随着管道的伸缩在外壳内进行自由滑动,能适应任何管道的密封要求.外壳与内套筒之间采用新型合成材料密封,能耐高温,防腐蚀,适用温度-40至150,特殊情况下可达350.既能轴向滑动,又能管内介质不泄漏.套筒式补偿器设计了防拉断装置,可在其伸缩到极限位置时不被拉开,从

而使整个管网运行的安全性大大提高。套筒式补偿器适用于介质工程压力 2.5MPa,介质温度-40 ~600。套筒式补偿器采用新型的密封材料柔性石墨环，其具有强度大，摩擦系数小（0.04~0.10），不老化，效果好，维修方便等特点。套筒式补偿器的使用寿命大，疲劳寿命与管道相当。