

篮球架生产厂家 吊顶式篮球架 体育馆篮球架

产品名称	篮球架生产厂家 吊顶式篮球架 体育馆篮球架
公司名称	盐山县博超文体器材销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县工业园
联系电话	0317-6293386 13703177649

产品详情

安装方式固定篮球架分为真固定和假固定篮球架,真固定篮球架实际就是预埋篮球架,就是事先要在安装篮球架的地面上挖坑,然后把篮球架配套的预埋件放下去,用准备好的混凝土浇筑,等干燥了以后再把篮球架的架子及篮球板和篮球框部分安装好。这种预埋式篮球架安装好了以后真的就动不了了,即使以后想要拆除的话,也只能把地面以上的部分带走,底下的就得用挖掘机械把底下的部分扩大范围全部挖出来才行,这点不方面。另一种是假固定篮球架,也叫移动式篮球架,它跟上面说的预埋式篮球架有着本质区别,就是将来想要移动的话只要把篮球架后边的配重箱里边的水泥配重块拿出来,几个人一抬就可以了。但这种篮球架安装好了的时候分量也是特别重的,想要整体移动不太可能。所以叫假移动式。仿液压篮球架柱子离底线内沿。篮圈上沿离地「凹箱篮球架」安装方式 移动式篮球架安装底座、在箱体里放入水泥块(不建议放泥沙或砖头,雨淋后配重会轻)、安装立柱,用螺丝紧固。

博超体育 吊挂篮球架 可伸缩吊顶式篮板 室内悬挂式吊装篮球框 可定制

产品详情篮球架的立柱：方形钢管为300*120*3mm羽翼型加固，伸臂长度2.25m，采用160*80*3.0mm厚的钢管敢接而成。篮球架的移动底箱：钢板制成，尺寸为：500mm（高）*1100mm（宽）*2200mm（长），内备手动液压操作系统，可以轻松完成升降、折叠、起落轮、移动等篮球架的横梁与篮板之间的拉杆：四根圆形或方形钢管与横梁形成多个三角型，保证篮板的稳定。篮球架的横梁与底座之间的拉杆：梯形拉杆与底座连接，横梁与立柱斜拉连接形成多个三角型，保证整个篮球架的稳定篮圈：20#实心圆钢制成，达标准，圈直径450mm。防护套是有5cm厚珍珠棉和皮尤革制作，在篮球架前力臂和伸臂间需装有锁紧杠，提高篮球架使用时的稳定性！篮球架的高度：篮圈到地面标准高度为3050mm篮球架的颜色：绿色、蓝色、白色、红色，亦可根据用户要求定制，表面处理：表面经过打沙除锈除污后，采用静电喷涂工艺，具有光泽度高、硬度大、耐腐蚀等特点，能适应潮湿和酸雨环境

篮球架的主杆：方形钢管直径为140mm（移动式篮球架的主杆直径为75mm）

篮球架的移动底盒：钢板制成，尺寸为：20（高）*100（宽）*180（长），移动底盒里装负重物，以保证在使用时的稳定性

篮球架的高度：篮圈到地面标准高度为3.05米

篮球架的颜色：绿色，亦可根据用户要求定制

表面采用静电喷塑工艺，具有防锈蚀，耐腐蚀，不掉漆，不退色等优点。另配有高弹性的比赛篮筐，适合各种的篮球比赛。

篮球架选购客户包括：大中小型企业、事业单位、部门、队、大中专院校、中小学、小区、娱乐场所、街头篮球赛等

使用场所：室外，直接安装

售前：可根据您的需求，为您设计可行方案。市内送货上、协助安装。

：定期回访客户，查客户满足度，提供保修(养)服务！欢迎广大客户朋友前来咨询订购！

温馨提示：使用之前请检查各部分连接是否牢固，确认无松动后就可以使用了。此外，10岁以下儿童要在大人监护下使用。