

增城一框两门防盗门材质分类：钢制和不锈钢

产品名称	增城一框两门防盗门材质分类：钢制和不锈钢
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市东坑镇彭屋村秤砣岭43号
联系电话	13425135661 13425135661

产品详情

增城一框两门防盗门材质分类：钢制和不锈钢

甲级防盗门和丁级防盗门区别

1、比厚度

钢板的厚度决定了耐冲击力强弱。门框冷轧钢板的厚度：甲丁级分别为2毫米、1.5毫米。门扇外板厚度：甲丁级分别为1毫米、0.8毫米。门扇内板厚度：甲丁级分别为1毫米、0.6毫米。

2、比填充物

国家规定防盗门差都要用蜂窝纸来当做填充物，甲级门根据牌子的不同，填充物也不一样，有的是硅酸铝岩棉(防火棉)，有的是航空蜂窝铝，还有的是铝箔。甲级防盗门通常采用的硅酸铝岩棉和铝箔。硅酸铝岩棉有很好的保温、防火和隔音性能，铝箔重量轻、耐腐蚀、无毒无味，具有良好的导热、耐热和耐低温性能。

3、比锁具

防盗锁对门来说是重要的部件，防盗锁性能的好坏直接关系到门的安全性。正规厂家生产的防盗门，在门的左上角都会有一个宋体凹印的“安全级别印记”。甲级防盗门锁具的防盗级别为B级，即级防护级别；而丁级防盗门，其锁具的防盗级别为A级，即普通防护级别。防破坏时间因为级别不同而有明显的区别。甲级不低于30分钟，丁级不低于6分钟。同时，观察门框与门扇间的锁闭点数，甲、丁级防盗门分别应不少于12个、6个。

