

# BRH高精密滤油机 渗透

产品名称	BRH高精密滤油机 渗透
公司名称	重庆嘉恒电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	原理:渗透 样式:厢式 适用对象:润滑油
公司地址	重庆市沙坪坝区山洞路12号后
联系电话	86-02365328711 13883453807

## 产品详情

原理	渗透	样式	厢式
适用对象	润滑油	性能	精密过滤、高效过滤
品牌	嘉恒	型号	BRH
额定流量	0.36-2.4 ( m3/h )	工作压力	0.5 ( Mpa )
工作噪声	78 ( dB )	进出口管径	15-25 ( mm )
清洁度	5级 ( NAS )	外形尺寸	660-1210 ( mm )
有效过滤面积	1000 ( cm <sup>2</sup> )	整机功率	12-100 ( kw )
产品类型	全新	适用范围	化工、石油、汽车、轻工、食品、选矿、水处理、冶金、染料、纺织、其他、制药、电镀

所属类别	精密滤油机	
名称	hpm(brh)系列高精密滤油机	
产品规格	6/min 40l/min	

用途：用于精密油压机械净化润滑油、液压油等高品质油品，精密除去油中杂质、水份，防止油品氧化和酸度上升，保持油品的润滑性能，延长设备的使用寿命，确保设备无故障连续运转。

特点：

n设备可在线运行，过滤精度达0.1 μm清洁度可达nas6-9级，比新油更清洁。

n故障率低，保养容易，操作简单。

n设有压力报警提醒装置。

n设有漏电、超载、相序保护装置。

n可根据用户要求量身定做。

### hpm(brh)系列高精度滤油机技术

项参数 目名称	单位 型号	hpm-6	hpm-8	hpm-10	hpm-20	hpm-30	hpm-40
		(brh6-2jh)	(brh8-3jh)	(brh10-4jh)	(brh20-5jh)	(brh30-6jh)	(brh40-8jh)
设公称 备流量	l/min	6	8	10	20	30	40
参工作 数压力	mpa	1.5-3.0					
工作 电源	v/hz	380/50三相四线（或根据用户需要）					
电机 功率	kw	0.37	0.37	0.37	0.55	0.55	0.55
使用 滤芯 个数		2	3	4	5	6	8
进出 油管 径	mm	15	20	20	25	25	25
外 形 尺 寸	长mm	660	720	940	980	1210	1210
	宽mm	430	510	510	510	510	510
	高mm	630	640	640	640	640	640
设备 质量	kg	65	80	98	115	120	125

注：外型尺寸和设备重量可能会根据技术进步略作调整，具体以实物为准。