

ZJA绝缘油高效双级真空滤油机

产品名称	ZJA绝缘油高效双级真空滤油机
公司名称	重庆嘉恒电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	原理:真空过滤 样式:立式 适用对象:变压器油
公司地址	重庆市沙坪坝区山洞路12号后
联系电话	02365328711 13883453807

产品详情

原理	真空过滤	样式	立式
适用对象	变压器油	性能	精密过滤、高效过滤
品牌	嘉恒	型号	ZJA
额定流量	1.2-30 (m3/h)	工作压力	≤0.5 (Mpa)
工作噪声	≤78 (dB)	进出口管径	25-80 (mm)
整机功率	11-230 (kw)	产品类型	全新
适用范围	化工、石油、汽车、轻工、食品、选矿、水处理、冶金、染料、纺织、其他、制药、电镀		

所属类别	高效双级真空滤油机	
名称	zja系列绝缘油高效双级真空滤油机	
产品规格	10l/min-500l/min	

用途：用于点厂、电站、电力公司、变电工业、冶金、石化、机械、交通、铁路等行业。特别是对110kv以上大型变电站的变压器现场检修及高等级的新油、进口油、互感器油、超高压变压器油等油品的深度净化处理。也可用于变压器的很空注油及干燥。可现场带电作业。

项目 设备 参数	参数名称	单位型号	zja-20	zja-30	zja-50	zja-100	zja-150	zja-200	zja-300	zja-
	公称流量	l/min	20	30	50	100	150	200	300	500
	工作真空度	mpa	-0.06— -0.099							
	工作压力	mpa	≤0.5							

油处 理指 标	运行温度		°C	20-80							
	工作电源		v/hz	380/50三相四线（或根据用户需要）							
	总功率		kw	11~230							
	工作噪音		db(a)	≤78							
	进出油管径		mm	25	25	32	40	50	50	65	80
	外形	长	mm	1100	1200	1250	1450	1600	1600	1800	1900
		宽	mm	1100	1200	1250	1450	1600	1600	1700	1900
	尺寸	高	mm	1600	1700	1750	1800	2150	2150	2250	2300
		设备质量		kg	550	600	800	1000	1300	1800	2100
	油中含水量		ppm	≤3（gb/t7600）							
	油中含气量		%	≤0.05 (gb/t423)							
	击穿电压		kv	≥70 (gb/t507)							
	过滤精度		μ m	≤3							

注：外型尺寸和设备重量可能会根据技术进步略作调整，具体以实物为准。