

岩石点荷载试验仪 NKYS-500便携式岩石直剪仪

产品名称	岩石点荷载试验仪 NKYS-500便携式岩石直剪仪
公司名称	天津科安仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧燕宇花园13-3-602（注册地址）
联系电话	022-60383008 18920264562

产品详情

便携式岩石直剪仪 点荷载试验仪 岩石直剪仪

便携式岩石直剪仪主要用于岩石、土的力学性能试验，通过更换多种夹具可以完成以下不同的试验：岩石变形试验；岩石抗压强度试验；岩石抗拉强度试验；岩石点荷载强度试验（能完成国内钻机的中~小不同直径岩心与不规则样的抗压、抗拉测试。抗压强度***小可测试到5Mpa（软岩），***大可测试任何坚硬岩石）；完整岩石直剪试验（适用国内钻机的中~小直径岩心和横断面5cm X 5cm直方柱体）；岩石结构面与软弱岩石直剪试验（适于不易加工成型的不规则样）；土直剪试验（直接测试钻孔取心土的抗剪指标，剪切面积可大于环刀面积）；碎石土天然或饱和状态直剪试验（砾石粒径 2.0cm的砂质碎石土）。

技术参数：垂直千斤顶：***大出力500KN（50吨），***大行程60mm；水平千斤顶：***大出力500KN（50吨），***大行程60mm；

适合试样尺寸；1)岩石变形和抗压强度试验：50mm~56mm或50mm×50mm，H=100~112mm；2)岩石抗拉强度试验：=50~56mm，H=50~56mm；3)岩石点荷载强度试验：L、W、H均40~60mm，六个端面尽量平行；4)完整岩石(规则试样)直剪试验：=50mm、56mm、71.5mm、90mm等尺寸圆柱体、H=50~100mm；横断面50mm×50mm方柱体；5)结构面与软弱岩石(不规则试样)直剪试验：L 160mm，W 140mm，H 160mm；6)土直剪试验：=90mm，H=30mm；7)碎石土直剪试验：砾石粒径 2.0cm，剪切盒容积L=160mm，W=140mm，H=160mm，V=35cm³。外形尺寸：高670mm，长770mm，宽430mm；重量：300Kg（包括两个油泵和各种配件）；

便携式岩石直剪仪 点荷载试验仪 岩石直剪仪适合试样尺寸；1)岩石变形和抗压强度试验：50mm~56mm或50mm×50mm，H=100~112mm；2)岩石抗拉强度试验：=50~56mm，H=50~56mm；3)岩石点荷载强度试验：L、W、H均40~60mm，六个端面尽量平行；4)完整岩石(规则试样)直剪试验：=50mm、56mm、71.5mm、90mm等尺寸圆柱体、H=50~100mm；横断面50mm×50mm方柱体；5)结构面与软弱岩石(不规则试样)直剪试验：L 160mm，W 140mm，H 160mm；6)土直剪试验：=90mm，H=30mm；7)碎石土直剪试验：砾石粒径 2.0cm，剪切盒容积L=160mm，W=140mm，H=160mm，V=35cm³。外形尺寸：高670mm，长770mm，宽430mm；重量：300Kg（包括两个油泵和各种配件）；

