

湖州壁纸板材甲醛检测 密度板 胶合板甲醛检测

产品名称	湖州壁纸板材甲醛检测 密度板 胶合板甲醛检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

壁纸板材甲醛检测 装饰材料甲醛测试

1. Formaldehyde (甲醛) 是什么 ?

Formaldehyde (甲醛) 是一种无色, 有强烈刺激型气味的气体。易溶于水、醇和醚。甲醛在常温下是气态, 通常以水溶液形式出现。

2. Formaldehyde (甲醛) 的危害 :

Formaldehyde甲醛是一种有毒物质, 它对生物细胞的原生质有害, 它可与生物体内的蛋白质结合, 改变蛋白质结构并将其凝固。Formaldehyde (甲醛) 会对人体呼吸道和皮肤产生强烈的刺激, 引发呼吸道炎症和皮肤炎。它是多种过敏症的引发剂, 长期接触甲醛会导致呼吸困难、湿疹及敏感, 严重时甚至会诱发。

3. Formaldehyde (甲醛) 测试项目 :

Methods or Standards参考方法或标准

1. 适用于木制品

1.1 EN717-1 小气候箱法

1.2 EN717-2 气体分析法

1.3 EN717-3 烧瓶法

1.4 EN120 穿孔法

Applicable materials适用材质

表面饰面或未饰面的刨花板、定向刨花板、中密度板、胶合板、实木板以及贴面或饰面的湿法纤维板和水泥刨花板

所有类型木板

无涂层木质板

非层压板和无涂层木质板 : 刨花板、中密度纤维板

1.5 JIS A1460 干燥器法	建材板
1.6 JIS A5905 干燥器法	纤维板
1.7 JIS A5908 干燥器法	刨花板
1.8 ASTM 6007 小气候箱法	木质产品
1.9 ASTM E1333 大气候箱法	所有木制品
1.10 ASTM 5582 干燥器法	木质产品-
	包括硬木胶合板、刨花板、中密度纤维板
1.11 GB/T 17657.4.11 穿孔法	人造板及饰面人造板
1.12 GB/T 17657.4.12 9-11升干燥器法	人造板及饰面人造板
1.13 GB 18580 6.1 穿孔法	中密度纤维板、高密度纤维板、刨花板、定向刨花板等
1.14 GB 18580 6.2 9-11升干燥器法	胶合板、装饰单板贴面胶合板、细木工板等
1.15 GB 18580 6.3 40升干燥器法	饰面人造板（包括浸渍纸层压木质地板、实木复合地板、竹地板、浸渍胶膜纸饰面人造板等）
1.16 GB 18580 6.4 小气候箱法	饰面人造板（包括浸渍纸层压木质地板、实木复合地板、竹地板、浸渍胶膜纸饰面人造板等）
1.17 GB 18584 木制家具	室内用人造板
1.18 AS/NZS 4266.16 干燥器法	刨花板、纤维板
1.19 ISO 12460-5 穿孔法	非层压板和无涂层木质板：刨花板、中密度纤维板