

# ZRG多功能滤油机 聚结加真空

产品名称	ZRG多功能滤油机 聚结加真空
公司名称	重庆嘉恒电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	原理:聚结加真空 样式:立式 适用对象:透平油
公司地址	重庆市沙坪坝区山洞路12号后
联系电话	86-02365328711 13883453807

## 产品详情

原理	聚结加真空	样式	立式
适用对象	透平油	性能	精密过滤、高效过滤
品牌	嘉恒	型号	ZRG
额定流量	1.2-30 ( m3/h )	工作压力	0.5 ( Mpa )
工作噪声	78 ( dB )	进出口管径	25-80 ( mm )
整机功率	11-230 ( kw )	产品类型	全新
适用范围	化工、石油、汽车、轻工、食品、选矿、水处理、冶金、染料、纺织、其他、制药、电镀		

所属类别	多功能滤油机	
名称	zrg系列多功能滤油机	
产品规格	10l/min-500l/min	

用途:用于净化石油、化工、冶金、电力等领域，对含水量高的透平油、低粘度润滑油能快速、有效地除去油中的游离水、乳化液、杂质、气体等有害成分，同时还可与润滑系统长时间在线运行，也可对净化油液进行高精度、高纯度的过滤与净化。提高油液品质，恢复其使用性能。保证液压系统、动力系统、润滑系统的正常运行。

特点:

n集精密过滤、聚结分离、真空分离及高效破除油中乳化为一体，清洁度达nas7级。

n采用新型加热装置，避免油质老化。

n配置红外线液位控制装置，控制灵敏、准确杜绝喷油。

n杂质过滤采用高精密不锈钢滤芯，过滤面积大，纳污能力强，过滤精度高，易清洗。

n自动控制，设备可在线运行，无人值守，可根据用户要求是否采用plc（触摸屏）控制，为用户留有dcs信号端。

n可根据用户要求选用进口或部分进口产品，也可以根据用户要求是否采用流量计，是否采用封闭式，能满足不同客户群体要求。

### zrg系列多功能滤油机的技术参数

项目	参数名称	单位	型号	zrg-20	zrg-30	zrg-50	zrg-100	zrg-150	zrg-200	zrg-300	zrg-
设备参数	公称流量	l/min		20	30	50	100	150	200	300	500
	工作真空度	mpa		-0.06---0.096							
	工作压力	mpa		0.5							
	运行温度			20-80							
	工作电源	v/hz		380/50三相四线（或根据用户需要）							
	总功率	kw		11 ~ 230							
	工作噪音	db(a)		78							
	进出油管径	mm		25	25	32	40	50	50	65	80
	外形尺寸	长	mm	1070	1070	1200	1300	1450	1450	1200	1800
		宽	mm	1000	1000	1150	1250	1450	1450	1600	1800
		高	mm	1500	1550	1750	1800	2150	2150	2250	2300
	设备质量	kg		400	450	550	680	850	900	1200	1800
油处理指标	油中含水量	ppm		50（gb/t260）							
	机械杂质	%		无（gb/t511）							
	过滤精度	μm		10							

注：外型尺寸和设备重量可能会根据技术进步略作调整，具体以实物为准。