

批发供应微型水泵（带压力开关）

产品名称	批发供应微型水泵（带压力开关）
公司名称	卓红森（个体经营）
价格	55.00/件
规格参数	材质:工程塑料 用途:增压泵 性能:耐腐蚀
公司地址	中国 河北 石家庄市 新华区公里街10号
联系电话	86-0311-87026891 13932141658

产品详情

材质	工程塑料	用途	增压泵
性能	耐腐蚀		

新款和老款相比 密封性更好 工作更稳定

“普兰迪”牌12v直流微型隔膜水泵

“普兰迪”牌直流微型隔膜水泵是我公司与香港远东国际集团技术合作，联合设计开发的新一代微型隔膜水泵，已经申请了国家专利。

“普兰迪”牌直流微型隔膜水泵综合了自吸泵与化工泵的优点，采用耐腐蚀的多种进口材料合成，具有自吸功能、热保护、运转平稳、可以长时间连续空转、可以长时间连续负载运转，体积小、电流小、压力大、噪音低、使用寿命长、设计精致、物美价廉等优点，具有耐油、耐热、耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐化学品等性能。泵体与电机分离，泵体内无机械部件、无磨损。

水泵自带释压溢流回路装置。接通电源，打开水开关，水泵开始工作；关闭水开关，水泵继续工作，泵体内的液体开始自动减压回流，水管内的压力不会增加，不会憋爆水管。

一、五大特点：

- 1、压力大：可以达到5-8kg（普通喷雾器的压力只有1-1.5kg）；
- 2、耗电量小：只有1.6-2a。

药液开关，水泵自动连电开始工作。

3、寿命长：电机寿命在5年以上。

4、耐腐蚀：使用的各类膜片，具有耐油、耐热、耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐化学品等性能。

二、技术指标：

电压：12v

电流：1.6-2a左右

最大压力：0.6mpa

平时压力：0.3-0.5 mpa

耐热温度：80 °

最大流量：2.9l/min

外型尺寸：160x100x60mm管内径：6mm管外径10mm左右

最大吸程2米，扬程可达40-60米高。

三、使用方法：

- 1、水泵上有箭头的方向是出水口。因为电源不分正负极，可以试验一下的。还有最好看图片标示。
- 2、电线不分正负极。
- 3、水泵可以任意方向放置。

四、使用注意事项

- 1、不可以在水中浸泡。
- 2、压力调整螺丝不可以随意调整。出厂前，压力已经调整好，如果随意调整，容易调大回流的压力，容易憋爆出水管。
- 3、进水口必须安装过滤装置，不能进入杂质。否则，容易堵塞水泵，造成压力降低乃至不出水。
- 4、该款不是耐油蚀的。
- 5、涉及到商业安全问题，由店主决定商标构成。

四、常见故障及排除：

- 1、有电，水泵不转动。检查电机后面的电线是否脱落。
- 2、水泵转动，喷水，但是雾量小，压力降低。打开水泵，检查泵腔内是否有杂物堵塞。电机支架是否松

动，拧紧螺丝。注意，进出水阀门不可以装反。

3、水泵使用半年或一年以后，压力降低喷雾量小。打开水泵，拧紧电机支架螺丝；将腔体内的小模片上下调换方向，或者更换小磨片。

五、使用范围：

广泛应用于通用工业设备、医药设备、化工设备、农业（草坪及花园）、旅游车辆、专用车辆、船舶、饮料、车辆清洗、地毯清洗、地面清洗、水净化及水处理设备。

1、生产农业使用的电动喷雾器，也可以手压喷雾器改装电动喷雾(在手压喷雾器上直接安装微型水泵，再配一块电瓶或手提灯即可)。

2、解决车辆、船舶、游艇、船艇等在使用中的饮食、洗簌、沐浴、厕所、冲洗的用水。3、食品、饮料加工及处理等设备，实现流体食品的转移、分配、灌装等。4、家庭供水。例如，节水卫生间、节水座便器、电动座便器、水管增压系统等。5、太阳能工业。6、水净化业。例如，净化设备、水处理设备、饮水机、纯水机等。可为柔巾机、饮水机、可乐机、果汁机、洗碗机、消毒机、太阳能盆景、汽车玻璃冲洗等生产企业配套。7、其他需液体转移、喷射乃至计量的设备和系统。例如，垃圾车、洒水车、地毯清洁设备、地面清洗设备、车辆清洗设备、道路施工设备、洗碗机、医药设备、化工设备、防化设备、消毒设备、冷却系统、增压系统等。