

晋邦回收承诺守信 阳泉ADSS光缆回收

产品名称	晋邦回收承诺守信 阳泉ADSS光缆回收
公司名称	山东晋邦汽车回收拆解有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省河间市沙河桥工业区88号
联系电话	18633706622 18633706622

产品详情

光缆在现在已经是一个家家户户都认识的名词了，为了响应信息时代，我国光缆已经普及到农村，中国联通，中国电信以及广播电视在“光纤（FTTH）”已经布局。光缆工程也已经大范围进行中。当工程剩余的光缆应该怎么做呢？回收利用应该是好的解决办法！光缆的品牌型号以及分类有很多所以就决定了回收光缆的价格也是不一样的，以下详细介绍几种。

回收光缆的型号主要有：地埋光缆；架空光缆GYTA和GYTS
4芯，6芯，8芯，12芯，24芯，36芯，48芯，96芯，144芯，288芯；电力光缆ADSS和OPGW
6芯-48芯；非金属阻燃光缆GYFTZA4芯-144芯；光纤皮线GJXH，GJXFH，GJYXFCH，GJYXCH
1芯-2芯等。

光纤复合电缆主要与OPPC类似，将光纤单元复合与电缆中，让电缆具有相线和通信的双重功能。光纤复合电缆有光纤复合低压电缆OPLC、光纤复合中压电缆OPMC及现在开始在高压电缆上使用的光纤复合高压电缆（如110kV海底电力电缆、220kV海底电力电及部分陆缆）。

光纤复合中压电缆OPMC是额定电压6kV~35kV供电系统用中压智能复合电缆。光纤复合中压电缆OPMC是一种光纤复合中压电缆，阳泉ADSS光缆回收，包括缆芯、缆芯包带层及外护套，缆芯内具有电力传输导线和阻水填充物，每根电力传输导线由在导体外依次包覆导体屏蔽层、绝缘层、绝缘屏蔽层、金属屏蔽层构成，在缆芯内设有由内设光纤的松套管以及在松套管外依次包覆非金属加强层、护套层而构成的光纤通信单元，在缆芯包带层与外护套之间依次设有内护套、钢带铠装层。

ADSS光缆采用松套管绞式结构，将250 μm光纤套入高模量材料制成的松套管中，ADSS光缆回收哪里有，松套管内填充防水化合物。松套管（和填充绳）围绕非金属中心加强芯（FRP）绞合成紧凑的缆芯，缆芯的缝隙充以阻水油膏。缆芯外挤制聚乙烯（PE）内护套，然后绞合起加强作用的芳纶，挤制聚乙烯（PE）外护套或耐电痕（AT）外护套。

适用：自承式架空。

产品特点：

- 1、可不断电架设
- 2、采用AT护套，ADSS光缆上门回收价格，耐电痕性能优越
- 3、重量轻、缆径小、减少了冰凌、风力影响和对塔架、支撑物的负荷
- 4、跨距大，大跨距超过1000米
- 5、具有优异的抗拉性能和温度特性
- 6、预期寿命大于30年 「OPGW光缆」如何有效提高光纤光缆的稳定性和可靠性

光纤熔接是接续工作的中心环节，因此熔接机和熔接过程中科学操作十分必要。

1 熔接机的选择

应根据光缆工程要求配备蓄电池容量和精密度合适的熔接设备。依笔者经验，日本FSM - 30S电弧熔接机性能优良、运行稳定、熔接质量高，且配有防尘防风罩、大容量蓄电池，适宜于各种大中型光缆工程。而西门子X - 76熔接机体积较小、操作简单、备有简易切刀，蓄电池和主机会二为一，携带方便，精度比前者稍差，电池容量较小，适宜于中小型光缆工程。

2熔接程序

熔接前根据光纤的材料和类型，设置好*佳预熔主熔电流和时间及光纤送入量等关键参数。熔接过程中还应及时清洁熔接“V”形槽、电极、物镜、熔接室等，ADSS光缆回收价格，随时观察熔接中有无气泡、过细、过粗、虚熔、分离等不良现象，注意OTDR跟踪监测结果，及时分析产生上述不良现象的原因，采取相应的改进措施。如多次出现虚熔现象，应检查熔接的两根光纤的材料、型号是否匹配，切刀和熔接机是否被灰尘污染，并检查电极氧化状况，若均无问题，则应适当提高熔接电流。

晋邦回收承诺守信-阳泉ADSS光缆回收由山东晋邦汽车回收拆解有限公司提供。山东晋邦汽车回收拆解有限公司是从事“回收：光缆、钢绞线、铝包钢、绝缘子、电表、开关等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王保华。