

高柔性耐折电缆与普通电缆的区别

产品名称	高柔性耐折电缆与普通电缆的区别
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:上海长柔 型号:TRCQ 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

适用范围本产品适用于交流额定电压250V及以下或直流电压500V及以下的低压线路。电线的使用温度为-60~ 80 在相对湿度为98%，温度为 45 的环境中使用。

产品特征具有防水，耐磨，耐寒，耐火，耐腐蚀等特点。

型号，名称与结构FVN-多股镀锡铜丝束绞线芯，聚氯乙烯绝缘尼龙护套线FVNP-多股镀锡铜丝束绞线芯，聚氯乙烯绝缘尼龙护套，镀锡编织屏蔽线。

105 阻燃尼龙护套线适用范围本产品适用于交流额定电压600V及以下的低压线路或电讯仪表线路，电线的工作温度为-60~105 。

产品特征：电线可在相对湿度98%及以下，温度为 45 环境中使用。

型号名称

FVN-105 105 阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃尼龙护套线FVNP-105
105 阻燃聚氯乙烯绝缘阻燃尼龙护套屏蔽电线。