

港口机械涂装专用底漆 附着力好 防腐能力强

产品名称	港口机械涂装专用底漆 附着力好 防腐能力强
公司名称	山东群冈特种涂料有限责任公司
价格	13.00/kg
规格参数	品牌:敦利 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场C座718室
联系电话	13355186924

产品详情

环氧富锌底漆

组成特点：

该漆由锌粉、由A组分环氧树脂为基料并加入超细锌粉，环氧树脂等为A组份（A）以固化剂为B组分采用聚酰胺树脂作为固化剂配制而成的双组成份重防腐底漆，具有常温干燥，锌粉不易沉淀等特点。

功能性和用途：

该漆漆膜中锌粉含量较高，具有阴极保护作用，有良好的附着力和优异的耐水性、防锈性能。还具有漆膜快干，抗油等特点，能与大部分防锈漆以及面漆配套。漆膜厚度控制住20微米左右不影响焊接性能。该漆可作为造船各部位和桥梁的钢板抛丸喷砂处理后的保养底漆，钢结构表面的防腐涂层。

颜色: 锌灰色

闪 电: 约27

基本参数: 干燥时间（25 相对的湿度65%）表干0.5小时实干24小时固化7天

涂装配套与施工：

1、涂装前首先将该漆A、B两中组分按规定比例混合搅拌均匀熟化半小时即可进行涂装施工。

配漆 A组分：B组分=10:1，配制后使用时期（25 ）8小时。

2、该漆用刷涂、滚涂和高压无空气喷涂等方法施工即可。

3、使用量参数：作为保养底漆 $80\text{g}/\text{m}^2$ ，干膜厚度20微米。作为防锈漆约 $270\text{g}/\text{m}^2$ ，干膜厚度70微米。

4、稀释剂：环氧稀释剂。

5、金属表面处理：为了对金属物的保护作用，钢铁表面需要经抛丸或喷砂方法处理、除去氧化皮、铁锈油污等，达到瑞典除锈标准Sa2.5级后才能涂装。

6、后道配套涂料：环氧云铁厚浆底漆、环氧沥青系列涂料、氯化橡胶涂料。

7、施工环境低于 10°C 固化反应迟缓。

包装规格：环氧富锌底漆浆（A组份）25kg/桶，固化剂（B组份）2.5kg/桶。

贮存期：一年

山东群冈特种涂料有限责任公司位于嘉祥经济开发区济宁生物产业园内。生产的产品具有节能、环保性，年产高固含海洋涂料2万吨（1万吨船舶涂料、5000吨集装箱涂料、5000吨海洋工程防腐涂料），年产1万吨石墨烯重防腐涂料，5000吨水性防火涂料、5000吨汽车涂料、1万吨道路交通标线涂料，功能性丙烯酸树脂和功能性环氧树脂10万吨，项目全部投入生产总值达10亿元。近年来，公司不断改进经济发展方式，注重提高自我创新能力，加大科研开发力度，成功开发了十余个涂料类品种。同时积极构建技术创新平台，培育出一支具有自主创新能力的科研队伍，配置了较为完善的研发设施，用先进的技术手段推进企业发展。

企业遵循现代企业制度的要求进行组建，步入企业自主经营、自我约束、自我发展的良性发展。