

工程设施用丙烯酸聚氨酯涂料漆膜坚硬防腐能力好

产品名称	工程设施用丙烯酸聚氨酯涂料漆膜坚硬防腐能力好
公司名称	山东群冈特种涂料有限责任公司
价格	20.00/kg
规格参数	品牌:敦利 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场C座718室
联系电话	13355186924

产品详情

丙烯酸聚氨酯防腐面漆

组成：

丙烯酸聚氨酯面漆为双组份自干漆，成分一为羟基丙烯酸树脂的各色面漆，成份二为HDI及其多聚体，二组份按规定比例配漆、

特性：

本品为自干性漆，具有良好的机械性能，防腐性能，尤其耐候性更具突出，漆膜光亮、丰满、具有优良的装饰性。

用途：

用作工业品、桥梁、平台、广告牌的外用装饰和防护性面漆。

项目	指标
外观	平整、光亮、符合标准样板
冲击强度 (kg cm) n	50
细度	25
附着力 (级)	1
干燥时间 表干 (h)	0.5
实干 (h)	24
柔韧性 (mm)	1
适应期 (2.5% ±)	8

施工参数：

- 1、本产品现用现配，用多少配多少，配好的漆在规定的适用期内用完，以免造成浪费
- 2、成份易与潮气反映，故成份二包装要保持严密，以免吸潮变质；
- 3、干燥温度不低于22℃，如果不具备上述条件配漆后的熟化时间可延长1-2小时施工；
- 4、使用过程中严禁混入水、醇等物；
- 5、配漆比例：5:1（重量比）

包装规格：主漆：20kg/桶 固化剂：4kg/桶

贮存期：一年

山东群冈特种涂料有限责任公司位于嘉祥经济开发区济宁生物产业园内。生产的产品具有节能、环保性，年产高固含海洋涂料2万吨（1万吨船舶涂料、5000吨集装箱涂料、5000吨海洋工程防腐涂料），年产1万吨石墨烯重防腐涂料，5000吨水性防火涂料、5000吨汽车涂料、1万吨道路交通标线涂料，功能性丙烯酸树脂和功能性环氧树脂10万吨，项目全部投入生产总值达10亿元。近年来，公司不断改进经济发展方式，注重提高自我创新能力，加大科研开发力度，成功开发了十余个涂料类品种。同时积极构建技术创新平台，培育出一支具有自主创新能力的科研队伍，配置了较为完善的研发设施，用先进的技术手段推进企业发展。

企业遵循现代企业制度的要求进行组建，步入企业自主经营、自我约束、自我发展的良性发展。