直角型单头发热管 凯翔 KX56

产品名称	直角型单头发热管 凯翔 KX56
公司名称	苏州吴中经济开发区越溪凯翔电子设备厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:凯翔 型号:KX56 材质:不锈钢
公司地址	中国 江苏 苏州市吴中区 越溪镇张桥工业区
联系电话	86 0512 66557422 15162470114

产品详情

品牌	凯翔	型号	KX56
材质	不锈钢	功率	800（W）
工作电压	0-380（V）	管径	10（mm）
主要用途	模具、电器、电子等	产品认证	CE ROHS
使用寿命	6000（h）		

单头电热管技术参数

耐压值	绝缘值	线长允许偏差	管径允许偏差	管
1.5kv以上/5s	500mω以上	±0.1mm	±0.2mm	
电阻值允许偏差				
功率≤200w时±15%功率＞200w≤500时±10%功率＞500w时±5%				

安装和使用注意事项：

1. 电热元件所装位置接触面应平整无凹凸现象。安装合理，装配到位，不得有松动现象，以免影响电热元件正常功能。

2. 电热元件不能超温使用，必须有配置温控系统，确保电热元件在常温下正常使用。

3. 不得擅自添加元件改动原电热元件的造型，以免影响元件正常功能。

4. 电热元件应放置干燥处，避免浸水以免影响它的绝缘性能。

5. 安装时先检查安装位置与电热元件规格是否相符，电压是否一致。

6. 安装后再检查内六角螺栓是否锁紧，接线座螺栓及接线栓是否锁紧，以免热胀冷缩影响产品寿命。

7. 电热元件在首次加热冷却后再锁紧一次，可延长产品寿命。

8. 本产品应在指定电压下使用，本公司建议使用稳压器，以免电压变动影响产品这效果。