

# 优质螺纹单头电热管 凯翔

产品名称	优质螺纹单头电热管 凯翔
公司名称	苏州吴中经济开发区越溪凯翔电子设备厂
价格	25.00/条
规格参数	品牌:凯翔 型号:KX53 材质:不锈钢
公司地址	中国 江苏 苏州市吴中区 越溪镇张桥工业区
联系电话	86 0512 66557422 15162470114

## 产品详情

品牌	凯翔	型号	KX53
材质	不锈钢	功率	250 ( W )
工作电压	0-380 ( V )	管径	10 ( mm )
主要用途	模具、电子、机械等	产品认证	CE ROHS
使用寿命	6000 ( h )		

## 单头电热管技术参数

耐压值	绝缘值	线长允许偏差	管径允许偏差	管
1.5kv以上/5s	500m 以上	± 0.1mm	± 0.2mm	
电阻值允许偏差				
功率 200w时 ± 15% 功率 > 200w 500时 ± 10% 功率 > 500w时 ± 5%				

## 安装和使用注意事项：

1. 电热元件所装位置接触面应平整无凹凸现象。安装合理，装配到位，不得有松动现象，以免影响电热元件正常功能。
2. 电热元件不能超温使用，必须有配置温控系统，确保电热元件在常温下正常使用。
3. 不得擅自添加元件改动原电热元件的造型，以免影响元件正常功能。

4. 电热元件应放置干燥处，避免浸水以免影响它的绝缘性能。
5. 安装时先检查安装位置与电热元件规格是否相符，电压是否一致。
6. 安装后再检查内六角螺栓是否锁紧，接线座螺栓及接线栓是否锁紧，以免热胀冷缩影响产品寿命。
7. 电热元件在首次加热冷却后再锁紧一次，可延长产品寿命。
8. 本产品应在指定电压下使用，本公司建议使用稳压器，以免电压变动影响产品这效果。