

HXGN-12型固定交流金属封闭10kv环网柜 高压开关柜成套设备

产品名称	HXGN-12型固定交流金属封闭10kv环网柜 高压开关柜成套设备
公司名称	陕西坤威电器有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:坤威耀 型号:HXGN15-12 产地:西安
公司地址	陕西 西安市雁塔区 科技二路泰华金贸国际8-1503
联系电话	02988234568 18682965516

产品详情

HXGN-12系列开关柜（环网柜）箱型固定式交流金属封闭环网开关设备（简称环网柜），在供电系统中作为开断负荷电流和短路电流以及关合短路电流之用，本环网柜配用真空负荷开关，操作机构为弹簧操动机构，该机构既可手动操作，也可电动操作。接地开关和隔离刀配用手动机构，在环网柜成套性强、体积小、无燃烧，具有可靠的“五防”功能。环网柜使用于交流10KV、50Hz的配电系统中。广泛地用于城市电网建设和改造工程、工矿企业、高层建筑和公共设施等，作为环网供电单元和终端设备，起着电能的分配、控制和电气设备的保护作用，也可装在箱式变电站中。

HXGN-12型环网开关柜骨架采用国内外技术的型材拼装而成；柜体整体结构牢固，柜体的顶部位母线室，母线室的前面为仪表室，之间由金属板隔开，柜体的中上部为负荷开关安装位置，下部为电缆进出线和其它元件（如电流、电压互感器）安装位置；柜与柜之间有金属隔板，母线室之间有套管，确保每个供电单元的安全运行；门和终端封板采用静电粉末喷塑。采用上述处理方法和材料使开关柜外壳具备很强的防腐性能；柜体具有完整的防止电气误操作装置；柜体体积小，占地面积小，结构紧凑，安全可靠；外壳防护等级达到IP4x；本环网柜符合IEC420、GB3906-91的有关标准。

正常使用条件：

海拔高度不超过1000m；

周围环境温度-25 ~+40 ；

相对湿度：日平均值不大于95%，月平均值不大于90%；

无导电性尘埃、腐蚀性气体和水蒸气的场所；

无经常性剧烈震动场所。