

污水处理厂水雾除臭消毒杀菌|防疫消毒喷雾|工程,方案,博驰环境公司

产品名称	污水处理厂水雾除臭消毒杀菌 防疫消毒喷雾 工程,方案,博驰环境公司
公司名称	重庆博驰环境工程有限公司
价格	888.00/件
规格参数	品牌:博驰环境 材质:304不锈钢 产地:重庆
公司地址	重庆市江津区双福新区联东U谷
联系电话	400-8676687 18996265577

产品详情

博驰环境公司设备污水处理技术高压喷雾除臭设备特点：

雾细：高压微雾喷雾咀每秒能产生50亿个雾滴，雾滴的直径仅为3~10 μm,犹如山中云雾，除臭/降温效果好。

节能：雾化1公升水只需消耗6W功率，是传统电热喷雾设备的百分之一，是离心式或气水混合式降温系统的十分之一。

可靠：高压微雾降温系统主机采用工业型柱塞泵，可24小时长期连续运转，喷头及水雾分配器无动力易损部件，在高粉尘环境中也不损坏。

系统降温效率高，在室内有明显感觉，即使在空调箱内，效率也高达90以上，是其它等焓系统所无法做到的。

卫生：高压微雾系统的水采用密封非循环使用的，不会导致细菌的繁殖。喷雾范围从几十kg1500kg/h内分多档型号可任意选择，即可选

择开/关控制模式，也可接受0~10V/4~20mA调节或分级分路调节，从而满足用户多种多样的要求!

采用高频电子振荡电路，通过振动片产生出高倍的振动力，把水振华为细微的水雾，通过微风把雾气送出主机，在短时间内布满整个室内，达到消毒效果。

产品特点:

1无噪音、无污染，雾化颗粒细、不结水珠，维修率低、维修简单，能耗低、安全可靠。

I迅速全面雾化消毒，药液均匀、无死角，雾化效果好，有效预防疾病滋生。雾化颗粒可达10-20 μ m。

I控制系统应用智能无线安装方式，单片机控制，系统更稳定，射频自动感应。

I控制利用电磁等多种高科技手段自动化发信号，程序化控制主机的开停。

I机箱全部采用进口SUS304不锈钢制造，经激光切割，一次冲压成型氩弧焊接工艺，具有耐酸、耐碱、耐腐蚀的特点。

I信号控制，根据客户不同的需求，产品具有感应、遥控和手动三种控制模式。