

本厂，厂价高级卫浴水龙头，根据客户意愿，保证客户满意

产品名称	本厂，厂价高级卫浴水龙头，根据客户意愿，保证客户满意
公司名称	佛山市皇搏复合材料有限公司
价格	250.00/套
规格参数	材质:铜 产地:广东省 品牌:皇搏
公司地址	中国广东 中山市 火炬开发区孙文东路丽港城凯德公馆7栋802室
联系电话	086 0760 88297758 13824737706

产品详情

材质	铜	产地	广东省
品牌	皇搏	规格	定做
型号	定做	层数	多层
镀层	铬	杆数	多杆
结构形式	其他	贸易属性	外贸尾单
适用范围	定做	外形	其他
颜色	银色	产品类别	卫浴五金件

水龙头是水咀的通俗称谓。

功能与特点：

- 1、卫生、节水。
- 2、自动开关水、智能调节。
- 3、欠压提示。
- 4、智能控制，60秒限时工作。
- 5、冷热水调节。
- 6、省电，直流产品使用四节5号碱性电池时，每天使用 100次以上，两年内无需更换电池。
- 7、内置过滤网，以免堵塞，且拆洗方便。

分类

- 1、按材料来分，可分为铸铁、全塑、全铜、合金材料水龙头，高分子复合材料水龙头等类别。
- 2、按功能来分，可分为面盆、浴缸、淋浴、厨房水槽水龙头。
- 3、按结构来分，又可分为单联式、双联式和三联式等几种水龙头。另外，还有单手柄和双手柄之分。单联式可接冷水管或热水管；双联式可同时接冷热两根管道，多用于浴室面盆以及有热水供应的厨房洗菜盆的水龙头；三联式除接冷热水两根管道外，还可以接淋浴喷头，主要用于浴缸的水龙头。单手柄水龙头通过一个手柄即可调节冷热水的温度，双手柄则需分别调节冷水管和热水管来调节水温。
- 4、按开启方式来分，可分为螺旋式、扳手式、抬启式和感应式等。螺旋式手柄打开时，要旋转很多圈；扳手式手柄一般只需旋转90度；抬启式手柄只需往上一抬即可出水；感应式水龙头只要把手伸到水龙头下，便会自动出水。另外，还有一种延时关闭的水龙头，关上开关后，水还会再流几秒钟才停，这样关水龙头时手上沾上的脏东西还可以再冲干净。
- 5、按阀芯来分，可分为橡胶芯、陶瓷阀芯和不锈钢阀芯等几种。影响水龙头质量最关键的就是阀芯。使用橡胶芯的水龙头多为螺旋式开启的铸铁水龙头，现在已经基本被淘汰；陶瓷阀芯水龙头是近几年出现的，质量较好，现在比较普遍；不锈钢阀芯是最近才出现的，更适合水质差的地区。

(1) 不要用湿毛巾直接拭擦龙头表面

(2) 不要带毛刺的物品拭擦龙头

(3) 不要让龙头碰到酸碱液体

(4) 不要把龙头直接放在硬物上（特别是给顾客展示时，千万别直接放在我们的办公桌上，给客户感觉到你的产品并不高档）

(5) 用干的柔软的棉布拭擦旋转角度：能旋转180度使工作变得方便，而能旋转360度仅仅对一个放在房子中央的水槽有意义。

可拉长莲蓬头：使有效半径增大，水槽和容器都能更快被充满。

软管：经验表明50厘米长的管子就够用了，市面上也可以买到70厘米或者以上的管子。要注意不要买到铝丝的管子，要用不锈钢丝的，拿到手上握紧一拉，手变黑就是铝丝，没有变化是不锈钢丝，最好是外面用5根国际标准丝编织的不锈钢软管，软管的内管是用三元乙丙的材质，连接螺母为红冲锻压，外表滚沙挂镀4miu（厚度）镍层。

淋浴管：为了不发出难听的声响，应尽量避免使用金属制的管子。

防钙化系统：在莲蓬头和自动清洗系统中都会沉积钙质，同样情况也发生在水龙头上，那里会有硅聚集起来。一体化的空气清洗器有防钙化系统，在内部也能阻止设备被钙化。

防倒流系统：该系统阻止脏水被抽吸进清水管里，由一层层材料构成。装有防倒流系统的设备都会在包装表面示以dvgm通过标志。

清洗：流线型的设计就不需要太多的清洗。清洗时不要使用去污粉、抛光粉等粗颗粒的洗涤剂或尼龙刷清洗，用适量冲淡的洗发水、沐浴液浸布擦净，用清水冲洗后，用干软布擦净龙头。

材料：不锈钢是卫生、环保的。烙铭的设备易于护理并且对人无害，但在制造的过程中还需要加些其他元素。所以必须注意设备是用什么材料做的，并不是所有国家都有德国这么高的标准的。

耐用性：防钙化系统能使设备免于漏水和把手损坏的危险。

修理：在修理费用上，各种设备是大相径庭的，有些设备的材料并不是很简单能获得的。修理其实还蛮简单的，只是要有相应的配件，当然还要有结构图，不然拆完了不懂得怎么装回去。

水龙头选购方法

看外表

好龙头的表面镀铬工艺是十分讲究的，一般都是经过几道工序才能完成。分辨水龙头好坏要看其光亮程度，表面越光滑越亮代表质量越好。

转把柄

好龙头在转动把手时，龙头与开关之间没有过度的间隙，而且关开轻松无阻，不打滑。可劣质水龙头不仅间隙大，受阻感也大。

听声音

龙头的材质是最不好分辨的。好龙头是整体浇铸铜，敲打起来声音沉闷。如果声音很脆，那一定是不锈钢的，质量就要差一个档次了。

如果实在不会分辨，可以选择正规一点的品牌。一般正规商品均有生产厂家的品牌标识，而一些非正规产品或一些质次的产品往往仅粘贴一些纸质的标签，甚至无任何标记，选购时一定要留心。水龙头漏水处理方法

在平时的生活中，有时候会发现水龙头的水在拧紧之后还是会滴水，而且是从水龙头出口处或者是接头处滴个不停，不仅造成很多浪费，有时候其响声也会造成一定的困扰。事实上水龙头的构造很简单，漏水的维修是完全可以自己动手修修看，一般来说，漏水的问题只要换上水龙头内部的轴心垫片或三角密封垫等密封垫类的零件，就可以得到解决。不过在进行整修之前得把家里的水龙头总开关关掉。

关于水龙头接头处的漏水修理，会漏水的原因不外乎是拴水龙头部分（固定螺钉）的止水胶带损坏所致。因此只要使用板钳将水龙头取下，在固定螺钉的地方重新卷上新的止水胶带即可，以下为维修的步骤：首先，先将水龙头拴紧，用板钳将水龙头以逆时针方式回转取下。第二，将螺纹孔向外，在螺纹部分用风印胶带顺时针卷上5-6回。

看水龙头是否有调整好用水拴板钳顺时针方向拴入，最后安装完成后，打开总开关试试，确认看看是否还会漏水。

即使将水龙头拴紧，依旧会漏水的原因：

1.出水口漏水的原因：那是由于水龙头内的轴心垫片磨损所致。使用钳子将压盖拴转松并取下，以夹子将轴心垫片取出，换上新的轴心垫片即可。

2.龙头拴下部缝隙漏水原因：那是因为压盖内的三角密封垫磨损所引起。你可以将螺丝转松取下拴头，接着将压盖弄松取下，然后将压盖内侧三角密封店取出，换上新的即可。

3.接管接合处漏水：大致上是盖型螺帽松掉，这时你可以重新拧紧盖型螺帽或者换上新的u型密封垫。

水龙头若发现有水量变少的状况，可能就是发生漏水状况，因为单枪龙头的止水磁盘卡住砂石，此种现象还是找专业维修师拆解龙头清理，但若是胶垫损坏则必须更换。一般而言，正确使用水龙头，指的是勿将龙头旋转的太紧，酱子龙头胶垫可维持7、8年的寿命，但是，热水部分的龙头由于在热胀冷缩下易减少其寿命，因此通常建议冷热两边的胶垫最好能同时定期更换。