

防水led灯管调光接线方法-郎特照明

产品名称	防水led灯管调光接线方法-郎特照明
公司名称	深圳市郎特科技有限公司
价格	33.00/套
规格参数	特点:接线图 使用范围:调光 使用场合:防水调光
公司地址	深圳市宝安区兴华路106号
联系电话	0755-2988970 13823563848

产品详情

防水led灯管调光接线方法-郎特照明

防水led灯管是一类led灯管，如果需要调光，那么就需要进行改造，重新生产带调光led灯管，将两种功能同时集中于一支led灯管之内。这样的好处是防水led灯管接线方法变得简单了。调光led灯管接线方法同样简单。郎特照明给你提供解决方案。长期大量批发防水led灯管调光

一、防水led灯管接线方法

1.一体化防水led灯管接线方法

灯体结构采用防水不锈钢螺丝，里面灌优异性能的密封胶，外层采用防水硅胶套包紧，双层防水，防护等级达IP67.，可以完满足一般的户外，冰柜的要求。

LED防水接头 LED防水连接器,就是可以应用到带水的环境当中,提供安全可靠的连接,在承受一定的水压情况下,能保证连接器内部机械性能、电气性能都正常使用的连接器

防水接头用于连接防水led灯管产品特性:特殊夹紧爪与夹紧圈之设计,夹紧电缆范围大,抗拉力特强,可防水、防尘抗盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂。

因此,接头引线直接接入市电220v或者低压12v/24v/36v.通电就可以使用了.

2.三防灯防水led灯管接线方法

三防灯接线前首先要找出红色线和黑色线及兰色线

然后就可以按照下面的步骤进行接线了。

(1)红线接火线L，黑线接零线N，安装灯具时，应将灯具就近安全接地。

(2)兰色为开关线，短接兰线，市电长亮;若不接开关线则市电不照明

(3)主电源线火线L和零线N，此二路线直接进电箱，中途禁止接开关。

二、调光led灯管接线方法

1.一体化调光led灯管接线方法

单相的在外壳上有A和L两个接口端

，A接负载端L接电源端,也就是和普通开关接法一样的。不过要注意负载功率大小太大会烧了调光开关的.这是可控硅调光led灯管接法.

如果是直流调光led灯管,驱动会采取统一接线端子,采用并联方法接线,也就是一个驱动带N只led灯管,统一由一个调光器带动.这种调光方法可以实现集中统一调光.带80只led灯管.负载功率可以达到1500w.属于一种大功率调光led灯管.郎特照明有成功案例.

2.三防灯调光led灯管接线方法

单只三防灯,可以采用可控硅开关来接,只需要断火线L,当普通面板开关用.一般来讲,一个调光开关功率是200w,不能超过负载.

双支三防灯调光,可以采用集中调光模式,实现大功率调光.厂家会配备接线图,出货的时候才提供.不过,你也可以咨询,免费索取,提前了解,以便安排接线/布线模式.调光器有正负之分.驱动输出也有正负之分.直流电压有高低.如果是远距离调光.郎特照明会设计成合理的输出电压,减少线路损耗浪费.保证调光合理.

推荐调光led灯管,led面板灯调光,led吸顶灯调光,led筒灯调光,led工矿灯调光.

