

微波工程接收机 AY-580R

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 微波工程接收机 AY-580R |
| 公司名称 | 珠海市安由电子有限公司 |
| 价格 | 300.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:安由 型号:AY-580R 产品类型:标清机顶盒 |
| 公司地址 | 中国 广东 珠海市 三灶镇冠越山庄 |
| 联系电话 | 86-0756-7767044 13326677789 |

产品详情

| | | | |
|------|---------|------|---------|
| 品牌 | 安由 | 型号 | AY-580R |
| 产品类型 | 标清机顶盒 | 接收频道 | 0 |
| 记忆数量 | 0 (个) | 功耗 | 18 (W) |
| 电源 | 220 | 产地 | 0 |
| 配置 | 0 | 材质 | 0 |
| 电源电压 | 220 (V) | 制式 | 0 |

性能特点?低静态门限调谐器。?三段音频频带宽度及三段音频去加重选择。技术指标调谐器输入频率：950.0 ~ 2050.0mhz输入电平：-65 ~ -30dbmv中频频率：479.5mhz镜像衰减：40db静态门限：6db (典型) 增益控制：agc (自动增益控制) 输入阻抗：75 Inb：dc 18v，300ma (max) 视频输出电平：1.0vp-p去加重值：按ccir405-1公告中625行标准视频范围：25hz ~ 5.5mhz去扩散衰减：>40db接口：roa音频频率范围：4.5 ~ 9.3mhz频带宽度：180k、330k、400khz伴音失真度：<1%输出电平：2.0vp-p去加重值：50 μs、75 μs、j17常规电源：220v.ac功耗：13w外型尺寸：19"(w) × 7.5"(d) × 1.75"(h)工作环境温度：-10 ~ +40 重量：2.5kg

珠海市安由电子有限公司公司成立于1998年，是专业从事微波传输设备和无线数据通信产品研发、生产、销售与服务为一体的现代化高科技企业。可生产1ghz ~ 18ghz的微波发射、接收系统和各种组件。们具有安捷伦整套测试仪器和多名工程师，并聘请高级工程师作为公司的技术顾问，以使我们具备了较强的微波设计和指标测试能力，保证了产品的优化设计和精确调试，产品的品质和交货期有了可靠的保证。我们的主要产品有ay系列模拟/数字无线微波传输设备以及无线指令控制系统等产品。广泛应用于公安、边防、交通、森林防火、海港、油田、景区、广播电视系统和大型企业等领域。主要产品有：* cofdm无线数字移动传输设备：ay-8000系列；* 微波图像传输设备：ay580l/s/ku系列；* 无线指令遥控系统 ay485t/r系列；* cofdm无线移动视频系统；现场直播系统；* 小功率多路电视发射机；c、ku波段宽带发射机；* 影音多路高频调幅(am)、调频(fm)调制器；* 便携式ku波段电视现场直播系统；* 有线电视骨干网的aml、fml多路微波链路系统；* 微波图像多路发射机，传输距离1km ~ 60km；另外我们还非常有兴趣和客户合作，生产专门用途的微波传输设备，定制各种微波有源、无源组件。

