

KTA系列气体增压泵 气体压缩增压机 气动增压泵 高压气体

产品名称	KTA系列气体增压泵 气体压缩增压机 气动增压泵 高压气体
公司名称	山东泽鲲科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区康虹路1267号新生活家园北区
联系电话	13165145886

产品详情

KTA系列气体增压泵采用单气控平衡气体分配阀来实现泵的往复运动，全部采用铝合金及不锈钢制造，全部密封件均为进口优质产品，zuida设计驱动气压为10bar,为了保证泵的寿建议驱动气压 8bar.该系列泵的驱动活塞直径为160mm,为单作用泵（除STA02及STA05外），所有单作用泵泵头均带有排气冷却。

型号	增压比	zui小气体入口压力PA (bar)	zuida气体入口压力 PA (bar)	zuida允许出口压力 PB (bar)	气体出口压力计算公式 PB	气体入口尺寸	气体进口尺寸	zuida流量L/min @PL=6bar
KTA02	2 : 1	1.7 bar	16 bar	2 PL	ZG1/2"	ZG1/2"	824@ PA =6	
KTA05	5 : 1	3.5 bar	40 bar	5PL	338@ PA =6			
KTA10	10 : 1	5.5 bar	80 bar	10PL	ZG1/4"	ZG1/4"	196@ PA =20	
KTA25	25 : 1	10 bar	200 bar	25PL	81@ PA =20			
KTA40	40 : 1	15 bar	320 bar	40PL	49@ PA =20			
KTA60	60 : 1	25 bar	480 bar	60PL	61@ PA =40			
KTA100	100 : 1	35 bar	800 bar	100PL	39@ PA =40			

PL=驱动气压 PA =输入气压 PB =输出气压